

水泥缓凝剂 延长混凝土凝结时间

产品名称	水泥缓凝剂 延长混凝土凝结时间
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 型号:工业级 品级:优等品
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村汇丰企业天地14幢5层3号-88
联系电话	18040559409 18040559409

产品详情

水泥缓凝剂主要成份是石膏、少量助磨剂和激发剂。

一、技术性能

1. 具有对各类水泥适应性。
2. 具有耐高温性能；在低于200 高温中干烘2小时，不影响其性能指标。
3. 具有对水泥、混凝土缓凝效果。在标准温度20 ± 3检验，能使水泥净浆凝结时间与基准样比，缓凝4~8个小时，使混凝土凝结时间与基准混凝土比，缓凝6~24个小时。

二、匀质指标

根据产品的性能指标和用户的要求，符合行业及企业标准。

六、包装：50kg/袋 25KG/袋三、应用范围

本产品适用于生产缓凝水泥、缓凝混凝土及配制各类泵送剂。

四、使用方法

1. 本产品掺量范围0.1~0.2%(以胶凝材料量计)。
2. 生产缓凝水泥时，按掺量在水泥基料综合进入球磨时，采用喷淋雾化法，进入水泥生产工艺。

3. 直接掺入混凝土中或复配外加剂时，根据气温的变化、缓凝时间的要求。

五、注意事项

1. 在使用前，须按配合比检验与水泥或混凝土的凝结时间。

2. 必须按要求掺量。

3. 生产缓凝水泥时，采取喷淋雾化均匀加料法。

4. 在日气温5℃以下时，应慎用；在负温环境中，如有结冰，待化开后使用，不影响效果。