

# 金华软膜天花 义乌透光膜 东阳灯箱膜 彩绘膜

产品名称	金华软膜天花 义乌透光膜 东阳灯箱膜 彩绘膜
公司名称	凯顶软膜天花装饰材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:软膜天花 型号:4011
公司地址	嘉兴市秀洲区越秀北路望秀
联系电话	0573-82686903 18267392818

## 产品详情

软膜的种类：传统软膜天花：光面、透光膜、哑光膜、绒面膜（鲸皮面）、金属面膜、孔状面膜  
创新软膜天花：双面光膜、喷绘软膜天花（印花膜压纹膜）软膜天花参数：  
主要化学成份：主材料聚氯乙烯，无毒、无害、无放射性。对于火的反应：阻燃，防火级别为国家b1级  
尺寸的稳定性：-15 至45 安装软膜天花步骤；1、先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。2、现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。3、注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。4、烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。5、安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。6、开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把pvc灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。7、开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。8、最后用干净毛巾清洁软膜天花表面