

# 橡胶止水带\_PVC橡塑止水带\_遇水膨胀止水带

产品名称	橡胶止水带_PVC橡塑止水带_遇水膨胀止水带
公司名称	衡水华顺工程橡胶有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:华顺 型号:国标
公司地址	河北省衡水市南苑工业区25号
联系电话	0318-6661828 13903284286

## 产品详情

衡水华顺工程橡胶有限公司 欢迎访问：[http:// www.hsfuruida.com](http://www.hsfuruida.com)

主要产品：桥梁橡胶支座、桥梁橡胶充气芯模、桥梁伸缩缝、橡胶止水带等

手机：13903284286 联系人：杨经理 联系电话：0318-6661828

### pvc塑料止水带

是由pvc聚氯乙烯树脂及各种填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品，又称为“塑料止水带”。

它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

我公司生产规格有:280×6,300×4,300×6,300×8,300×10,350×8,350×10等。pvc塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水槽、拦水坝、地下设施等。

### pvc塑料止水带

施工方法与橡胶止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接坚固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得最佳的止水效果。塑料止水带性能指标标准硬度(邵尔a)度 65;拉伸强度，mpa 12;扯断伸长率，%300;撕裂强度;kn/m

25;脆性温度， -30;热空气老化70 ×72h;拉伸强度;mpa 10;扯断伸长率% 240

1. 塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道

、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

2. 塑料止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得最佳的止水效果。

#### pvc塑料止水带施工注意事项

a.当用户在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。b.在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。

c.在浇筑固定塑料止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。d.止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，保证接头牢固。

e.浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。

上