

桥梁伸缩缝 专业生产厂家 衡水华顺工程橡胶

产品名称	桥梁伸缩缝 专业生产厂家 衡水华顺工程橡胶
公司名称	衡水华顺工程橡胶有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:华顺 型号:国标
公司地址	河北省衡水市南苑工业区25号
联系电话	0318-6661828 13903284286

产品详情

衡水华顺工程橡胶有限公司 欢迎访问：[http:// www.hsfuruida.com](http://www.hsfuruida.com)

主要产品：桥梁橡胶支座、桥梁橡胶充气芯模、桥梁伸缩缝、橡胶止水带等

手机：13903284286 联系人：杨经理 联系电话：0318-6661828

gqf-mzl

模数式桥梁伸缩缝是一种由边梁、中梁

、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝

装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。本产品适用于载重车辆比较多的道路桥梁，其中gqf-mzl_zx模数式桥梁伸缩缝的结构设计完全遵循了重型化的理念，大大提高了伸缩装置承载能力和使用稳定性，并有效的延长了使用寿命。在设计过程中广泛征求了国内有关桥梁专家的意见，专家们认为：重型桥梁伸缩缝的运用，适应了我国交通运输业的发展趋势，该产品选材、结构在原第一代产品的基础上有重大突破和提高。

对于gqf-mzl模数式桥梁伸缩缝的施工方法

1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合tranbbs设计文件和tranbbs技术规范的要求。砼：伸缩缝的浇注均采用c50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的最小要求，并应适当掺入外加剂，减小水灰比，减少混凝土收缩。

2.施工单位在公路桥梁上安装模数式桥梁伸缩缝，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。如果现场出现伸缩缝的伸缩量不易调整，所以对成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。

3.要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。