

# RB-400高压鼓风机铸铝耐高温虾池曝气增氧气泵0.4Kw漩涡风机

产品名称	RB-400高压鼓风机铸铝耐高温虾池曝气增氧气泵0.4Kw漩涡风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

漩涡高压鼓风机一般被工业机械设备广泛使用，也适用于吸尘机/除尘机/集尘器工业厂房、车间集尘设备等等。漩涡高压鼓风机liuliang稳、高效率、低能耗：所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能，且在高压力的范围有较保守的设计，在使用情形产生变化时，依然安全运转。漩涡高压真空气泵特点1、一般都是铝外壳，运行可靠，坚固耐用。2、少油或无油运转，输出的空气是干净的可tigao能源利用率。3、免维护使用，它的损耗件仅仅是两个轴承，在保质期内可免维护使用。4、相对于离心风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上。5、机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以使用寿命长。6、低噪音加马达式地X消声设备，震动达到zui低。7、体积小，易于安装与使用在各类机械设备上。

机械设备漩涡高压鼓风机配置：1.机壳材质：漩涡高压鼓风机采用\*度压铸铝，压铸铝与奔驰汽车轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。2.电机性能：漩涡高压鼓风机采用中国台湾全风电机，全风电机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐。3.风机油封：漩涡高压鼓风机采用德国MERKEL油封，德国MERKEL（默克尔）材料采用氟橡胶可承受-25至300。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50，性能更稳定，免维护，寿命更长。4.风机轴承：漩涡高压鼓风机核心部件采用德国SKF，日本NSK品牌轴承，轴承zui高可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，人本轴承，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更长，可保证风机运行更久。

安装说明1、漩涡风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2、漩涡风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向\*。3、高压漩涡风机工作时，工作压力不得大于8kpa，以免使风机产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4、漩涡风机除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本风机轴承安装方式主要分二类。\*类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按\*类气泵。5、漩涡气泵进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗，以免堵塞

影响防爆高压风机使用。6、旋涡气泵进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。7、旋涡气泵轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。8、高压旋涡气泵严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

旋涡高压鼓风机应用范围很广泛，主要用于：制药机械上的除尘吸尘器、胶囊印字机，胶囊充填机上的吹粒、空气净化设备、切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤咀成型机、电镀液搅拌、雾化干燥机、轴承清洗机械、蔬菜清洗机械、丝网印刷机械、喷砂机、卫生巾生产线、纸尿裤生产线、纸制品机械、雕刻机械、照相制版机械、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张输送、干洗衣服、气体传送、干瓶、送料、收集等方面。在吹塑、塑料焊接、环保、水处理曝气、纺织机械、灯具、水产品养殖的增氧等行业也有广泛的应用。