

# 不锈钢风淋室

产品名称	不锈钢风淋室
公司名称	科迈尔智能装备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	不锈钢:304
公司地址	山东省滨州市博兴县兴博六路168号
联系电话	13306493506

## 产品详情

风淋室：风淋室分为手动风淋室和全自动风淋室，尺寸为1000\*1700\*2000,2000\*1700\*2200.....

1、材质：sus304不锈钢材质，底部304压花防滑板

2、可视3C 认证安全钢化玻璃，厚度 5mm，采用铝压条及无硅密封胶固定。

3、喷嘴：每米配20个喷嘴，多角度嵌入式可调镜光镜面不锈钢喷嘴，面风速22~25m/s,符合行业标准。采用两侧及顶部共三面吹风，风淋效果佳。内侧吹风高度在650~1500(mm)之间。回风位置在内侧，距离底70~450(mm)之间。风淋室为内循环系统，风机箱内的高压离心风机产生的风进入风箱，经过高效过滤器过滤，通过不锈钢喷嘴形成高压风速，吹入风淋通道内。高压离心风机叶轮转动所产生的负压，又把风淋通道内的气体，通过回风口吸入风机箱。

4、过滤器：

风淋室采用4套有隔板高效过滤器，过滤效率为：H13（MPPS），过滤器尺寸为570\*375\*50.回风均匀。

5、风机配置：配风淋室专用风机，低噪音高风量离心风机，每米两台0.75KW的高压离心风机，确保吹淋效果。离心风机相关参数如下：流量：2550m<sup>3</sup>/h、全压1150pa、噪音 78db、转速：2840r/min、电压：380V、频率：50Hz。电压为380V，整机功率为4.5KW。

6、安全：自动门带防夹装置；人员在风淋室内突然断电，能够手动开关内外门安全离开。

7、采用优质欧普led超薄嵌入式筒灯，吸顶式安装，照明具有延时功能。开门照明灯开启，风淋完毕，照明延时60秒关闭。

8、电路控制：风淋室控制面板与控制电路由本厂设计开发，先进的高科技集成电路控制，配备光电感应器。文本显示内部有吹淋，照明显示屏和调整时间按钮。风淋时间为0—99S可调。采用LED显示屏，显示开关门状态及风机启动状态和风淋时间。双门指示系统采用先进的集成电路，感应自动吹淋，人进入风淋室，自动感应人体启动吹淋，（从出门进入风淋室风淋不吹，程序更先进智能.内置堵截及直通二种吹淋模式，可在控制面板上手动切换，并有急停功能。

