

极速小弧弯玻璃钢化炉 HDG

产品名称	极速小弧弯玻璃钢化炉 HDG
公司名称	滁州市华东玻璃钢化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HDG 型号:HDG - SB1525 功率:800 (Kw)
公司地址	中国 安徽 滁州市琅琊区 滁东工业园纬五路
联系电话	86 0550 3016368 18909606995

产品详情

品牌	HDG	型号	HDG - SB1525
功率	800 (Kw)	重量	18000 (kg)
最小加工尺寸	200 × 250	最大加工尺寸	1500 × 2500
加工厚度范围	4 - 12 (mm)	玻璃回转直径	0 (mm)
钻孔直径	按需 (mm)	进料速度	1000 (m/min)
外形尺寸	25000L × 10000W × 5000H (mm)	玻璃机械种类	玻璃钢化炉
生产线类型	钢化玻璃生产线	生产玻璃种类	建筑玻璃、家电玻璃、家具玻璃、灯具玻璃、钢化玻璃、热弯玻璃、特种玻璃

生产玻璃种类 汽车玻璃、建筑玻璃、装饰玻璃、家电玻璃、家具玻璃、展台展柜玻璃、冰箱冰柜玻璃、沐浴房玻璃等

极速小弧弯玻璃钢化炉简介

这是手工调弧的极速玻璃弯钢化设备，可加工小于等于1500*2500mm的玻璃，最小弯弧r150mm，可广泛用于展柜玻璃、冰柜玻璃、沐浴房玻璃、梯形玻璃、1/4圆形玻璃、双r210mm弧形加直线形玻璃、r160mm五边形玻璃、冰柜玻璃、展台玻璃、直角弯玻璃、等多种异形玻璃的弯钢，化效果良好，颗粒度达50个/5*5cm以上。5mm玻璃65%上片的耗电量在5kw/ (m × m)。

其独到特点是：加工玻璃的速度可大范围调整。在加工形状多变、小批量弯钢玻璃时可选择正常速度，5mm玻璃，16次/小时；在批量较大时，可采用高速加工，30次/小时；在特大批量，品种单一时，可采用极速加工，5mm玻璃，43次/小时。无论哪种选择，其加工单位面积玻璃的耗电量不增加。

弯钢炉主要参数

设备型号	玻璃厚度	玻璃最大直边	玻璃最大弧	最小弧
hdg - sb150250	4 ~ 19	2500	1500	r150

品牌 hdg

供电容量： >800 (kw)

加工厚度范围 4-12 (mm)

进料速度 0.5 (m/min)

外形尺寸 25l × 10w × 5h (m包括风机)

玻璃机械种类 玻璃弯钢化炉

生产线类型 钢化玻璃生产线