

# 厂家生产供应各种规格插片盒

产品名称	厂家生产供应各种规格插片盒
公司名称	宁波普东通信科技有限公司销售部
价格	3.00/个
规格参数	品牌:普东科技 型号:1分2,4,8,16,32,64
公司地址	浙江省宁波市余姚低塘街道历山村共建北路13号
联系电话	86-0574-62226703 15990552378

## 产品详情

宁波普东通信插片盒介绍：

插片盒：分类：[abs,pc，lc，sc接口型号，欢迎订购]

1分8插片盒：[1分8光分路器插片盒，1分8光纤插片盒]

1分16插片盒：[1分16光分路器插片盒，1分16光纤插片盒]

1分32插片盒：[1分32光分路器插片盒，1分32光纤插片盒]

1分64插片盒：[1分64光分路器插片盒，1分64光纤插片盒]

多功能光纤面板盒一盒多用，实现多种缆、多方式接入，并且牢靠固定光环和光缆，拉脱力大于50n，光缆紧固安全，不会对光纤产生伤害，不会产生额外的插损，保护光缆减少潜在损伤风险；操作简单，施工强度小。

产品特性：

1、多功能光纤面板盒可实现：室外光缆固定、皮线光缆固定、适配器固定、冷接子固定。拉脱力大于50n，固定可

靠牢固。

2、多功能光纤面板能实现：墙内外单芯皮线光缆接入单口输出、室内外双芯皮线光缆接入双口输出、室

## 外光缆接

入单口输出、室外光缆接入多尾纤输出、室外光缆接入多皮线输出，多场合多需求环境中应用。

3、多功能光纤面板盒操作简单，施工强度小。

4、多功能光纤面板盒饶线柱设计为大弧形，保证放置在其中的光纤光缆在受外力时不会产生折损，影响通讯质量

。插片式光分路器主要用于楼道光分路箱内，可通过灵活的增加插片式光分路器数量，实现端口的扩容。光分插片采用平面光波导（plc）光分路器，使用的光纤活动连接可为sc型或lc型。

### 产品技术参数尺寸

cp-1d-pl1	1:1 (sc)
cp-1d-pl2	1:2 (sc)
cp-1d-pl3	1:3 (sc)
cp-1d-pl4	1:4 (sc)
cp-1d-pl8	1:8 (sc)
cp-1d-pl16	1:16 (sc)
cp-1d-pl32	1:32 (sc)

分类型号	1:4光分插片, sc/upc连接器	1:8光分插片, sc/upc连接器	1:16光分插片, sc/upc连接器	1:32光分插片, sc/upc连接器
	1:4光分插片, lc/upc连接器	1:8光分插片, lc/upc连接器	1:16光分插片, lc/upc连接器	1:32光分插片, lc/upc连接器

外形尺寸 (mm)
100**100**25
100**100**25
100**100**25
100**100**25
100**100**25
100**100**25
267**100**30

### 1\*n plc分路器光学特性

参数	单位	指标	1*4	1*8	1*16	1*32
工作波长	nm	1260~1610				
插入损耗	db	0.3	7.2	10.5	13.8	17.1
回波损耗	db	≥30	0.8	0.8	1.0	1.3
工作温度	°C	零下40~85				

注：带连接器的附加损耗

带连接器，带连接器plc分路器的插入损耗均应加上相关连接器的附加损耗