

柔性扁电缆H05VVH6-F/H07VVH6-F扁平控制电缆

产品名称	柔性扁电缆H05VVH6-F/H07VVH6-F扁平控制电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	11.80/米
规格参数	产品型号:H05VVH6-F/H07VVH6-F 符合认证:CE/ISO9001/RoHS 耐温范围:支持定制(-60 至+150)
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

应用范围

H05VVH6-F/H07VVH6-F柔性扁平控制电缆可用作动力以及控制电缆安装在电缆轨道、搬运机，可用在大楼、运输系统、起重机、电梯等电缆适用于严重弯曲的往返运动的场合，可承受中等应力。

这种柔性扁电缆可安装在干燥、潮湿的室内，在适用于的温度范围内可用于户外安装使用。

特点

* 尺寸减小意味着比圆电缆节省更多空间* 比圆电缆有更小的弯曲半径* 多根扁平电缆绑在一起使用成为可能* 芯线水平排列不会出现线芯打扭绞到一起的情况

电缆结构

结构设计参照VDE0281第404部分导体：柔性无氧裸铜丝，参照VDE0295 5和6类标准绝缘：特制混合PVC材料；5芯以下彩色线芯，6芯及以上黑色线芯白色数字连续编号参照VDE0293保护接地线：黄绿保护地线护套：特制混合PVC材料，黑色

技术指标

导体阻抗20 : 参照VDE0295 5和6类导体标准电压等级 H05VVH6-F U_o/U : 300/500V
H07VVH6-F U_o/U : 450/750V测试交流电压，50Hz H05VVH6-F U_o/U : 2500V H07VVH6-F
U_o/U : 3000Vzui小击穿电压：6000V温度范围 移动安装：-20 至+70
固定安装：-30 至+70 抗辐射性：80Mrad阻燃性能：阻燃自熄，参照IEC332-1/DIN
VDE0281第403/404部分