

爱德华RV12真空泵销售维修

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 爱德华RV12真空泵销售维修 |
| 公司名称 | 深圳市信仕德科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区73区国通综合楼首层21号 |
| 联系电话 | 0755-29704325 13670081851 |

产品详情

本公司销售edwards rv系列的真空：

edwards rv 泵已经成为一次泵科学应用方面的行业标准。rv 泵独具特色，能够以高极限真空提供高吞吐量或低吞吐量。这一特点以及噪音极低的优势使之成为广泛适用于各种应用（包括 gcms 和其他小工作台式应用）的理想产品。

应用

分析仪器

超高速离心机

覆层

脱气/硫化 - 油，环氧树脂

蒸馏/萃取/过滤

冷冻干燥

熔炉

气瓶充气/排空

凝胶体干燥

手套式操作箱，干燥炉

实验室工作台上真空

氦检漏仪

负载锁和传输腔

冷冻制造

研发

旋转离心蒸发器

电子扫描显微镜 - sem

sem/fib (离子束维修)

溶剂回收

表面科学仪器

涡轮分子前级泵

技术数据

排量

50hz 14.2 m³h⁻¹/8.4 ft³min⁻¹

60hz 17 m³h⁻¹/10 ft³min⁻¹

速度 (pneuop 6602)

50hz 12 m³h⁻¹/7.1 ft³min⁻¹

60hz 14.2 m³h⁻¹/8.4 ft³min⁻¹

极限压力 2 x 10⁻³ mbar/1.5 x 10⁻³ torr

极限压力 gb i 3 x 10⁻² mbar/2.3 x 10⁻² torr

极限压力 gb ii 6 x 10⁻² mbar/4.6 x 10⁻² torr

极限压力 (带 fomblin?) 2×10^{-2} mbar/ 1.5×10^{-2} torr

水蒸汽的最大进气口压力 32 mbar/24 torr

最大水蒸汽抽速 – gb i 60 gh-1

最大水蒸汽抽速 – gb ii 220 gh-1

允许的最大出口压力 0.2 bar 表压/3 psig

允许的最大进气口和气镇压力 0.5 bar 表压/7 psig

电机功率 50/60 hz 450 / 550w

电源连接器 (1 相) iec en60320 c13

标称旋转速度 50/60 hz 1500 / 1800rpm

重量 (不含油) 29 kg/63.8 lb

最小/最大油容量 0.65/1 升

推荐用油 ultragrade 19

进气口法兰 nw25

排气口法兰 nw25

噪音级别 50 hz 时 48 db(a)

工作温度范围 12 – 40 °c