

工业酸度变送器 大明 PHG

产品名称	工业酸度变送器 大明 PHG
公司名称	招远市大明仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大明 型号:PHG 类型:智能PH计
公司地址	中国 山东 招远市 开发区普照路68号
联系电话	86 0535 8216840/8381926/8381929 13589896932

产品详情

品牌	大明	型号	PHG
类型	智能PH计	测量范围	0-14

phg-100系列两线制工业酸度变送器，由高阻抗电子转化单元与玻璃电极传感器组合成一体化测量，显示，变送仪表，可以在线连续检测水溶液的酸、碱度，适用于化工，炼油，造纸，制糖，冶金，发电、制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制，主要特点如下：

测量系统采用“集成酸度传感器”和“薄膜盐桥装置”两项专利技术（专利号90224017.x，z1932017533）使测量探头工作可靠性大大提高。

采用高位式参比溶液槽，可有效避免参比电极反渗污染，基准电位稳定，漂移小。

电子转换单元为模块化结构，高阻稳定，抗震防潮，故障率低，在两线制为基型的基础上，增加电源模块即可制成四线制变送器。

技术指标

- 1、 量程范围0-14ph
- 2、 测量精度 $\pm 0.1\text{ph}$
- 3、 输出信号r负载电阻
4-20ma 0-600
0-10ma 0-1200
- 4、 电源电压

二线制dc24v (12.5-48v)

四线制ac220v (160-250v)

5、参比电极内阻 10k

6、温度补偿范围0-100

7、测量介质温度-5~130

8、定位调节范围7ph \pm 2ph

9、斜率调整范围12ph \pm 2ph

选型注意

二线制酸度变送器接入计算机或调节系统时必须配隔离型配电器,以隔断测量系统与输出到计算机或调节系统的共地干扰.