

# 爱德华RV5真空泵销售维修

产品名称	爱德华RV5真空泵销售维修
公司名称	深圳市信仕德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国通综合楼首层21号
联系电话	0755-29704325 13670081851

## 产品详情

### 概述

edwards rv 泵已经成为一次泵科学应用方面的行业标准。rv 泵独具特色，能够以高极限真空提供高吞吐量或低吞吐量。这一特点以及噪音极低的优势使之成为广泛适用于各种应用（包括 gcms 和其他小工作台式应用）的理想产品。

### 应用

#### 分析仪器

#### 超高速离心机

#### 覆层

#### 脱气/硫化 - 油，环氧树脂

#### 蒸馏/萃取/过滤

#### 冷冻干燥

#### 熔炉

气瓶充气/排空

凝胶体干燥

手套式操作箱，干燥炉

实验室工作台上真空

氦检漏仪

负载锁和传输腔

冷冻制造

研发

旋转离心蒸发器

电子扫描显微镜 - sem

sem/fib (离子束维修)

溶剂回收

表面科学仪器

涡轮分子前级泵

技术数据

排量

50hz 5.8 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/3.4 ft<sup>3</sup>min<sup>-1</sup>

60hz 7.0 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/4.1 ft<sup>3</sup>min<sup>-1</sup>

速度 (pneuop 6602)

50hz 5.1 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/3.0 ft<sup>3</sup>min<sup>-1</sup>

60hz 6.2 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/3.7 ft<sup>3</sup>min<sup>-1</sup>

极限压力 2.0 x 10<sup>-3</sup> mbar/1.5 x 10<sup>-3</sup> torr

极限压力 gb i 3.0 x 10<sup>-2</sup> mbar/2.3 x 10<sup>-2</sup> torr

极限压力 gb ii  $1.0 \times 10^{-1}$  mbar/ $7.5 \times 10^{-2}$  torr

极限压力 (带 fomblin?)  $2.0 \times 10^{-2}$  mbar/ $1.5 \times 10^{-2}$  torr

水蒸汽的最大进气口压力 50 mbar/38 torr

最大水蒸汽抽速 – gb i 60 gh-1

最大水蒸汽抽速 – gb ii 220 gh-1

允许的最大出口压力 0.2 bar 表压/3 psig

允许的最大进气口和气镇压力 0.5 bar 表压/7 psig

电机功率 50/60 hz 450 / 550w

电源连接器 (1 相) iec en60320 c13

标称旋转速度 50/60 hz 1500 / 1800rpm

重量 (不含油) 25 kg / 55 lb

最小/最大油容量 0.42/0.7 升

推荐用油 ultragrade 19

进气口法兰 nw25

排气口法兰 nw25

噪音级别 50 hz 时 48 db(a)

工作温度范围 12 – 40 °c