

EVA 日本三井化学40W 热熔级 油墨级 热稳定 抗氧化 密封剂 电线护套

产品名称	EVA 日本三井化学40W 热熔级 油墨级 热稳定 抗氧化 密封剂 电线护套
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品名:EVA 类型:标准料 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

EVA 日本三井化学40W 热熔级 油墨级 热稳定 抗氧化 密封剂 电线护套

特性备注:VAC含量33% 用途:适合掺混树脂用 粘接剂原料

特性youxiu的高速加工性 低的热接合温度youxiu的透明性 对各种塑料器材youxiu的粘着性

重要参数: 熔体流动速率:18 g/10min 密度:0.949 g/cm³ 拉伸强度:13 MPa 断裂伸长率:920 % 维卡软化点:46
脆化温度:-76 填充物含量:28 %

生产厂商:韩华综合化学公司

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物#)/UE632/聚合

用途: 其它

特性备注:具有柔软、弹性、透明、无毒等特性,同时抗外界应力龟裂性,抗冲击强度及低温柔软性均极优异,加工容易。

重要参数: 熔体流动速率:2.2 g/10min 密度:0.942 g/cm³ 拉伸强度:16 MPa 断裂伸长率:820 % 硬度:34
维卡软化点:58 脆化温度:-76

生产厂商:聚合化学品股份有限公司

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物#)/14-15/上海石化

用途: 其它

特性备注:性能:本产品是采用乙烯与乙酸乙烯酯在高温、高压条件下进行管式共聚反应后制得的无色透明、扁圆状颗粒。

EVA乳液主要用于胶粘剂、涂料、水泥改性剂和纸加工,具有许多优良的性能。
EVA乳液具有*的柔韧性。

EVA乳液可以看作是聚醋酸乙烯乳液的内增塑产品,由于它在聚醋酸乙烯分子中引入了乙烯分子链,使乙酰基产生不连续性,增加了高分子链的旋转自由度,空间阻碍小,高分子主链变得柔软,并且不会发生增塑剂迁移,保证了产品*性柔软。 EVA乳液具有较好的耐酸碱性。

EVA乳液在弱酸和弱碱存在条件下均能够保持稳定性能,因此它不论与弱酸或弱碱混合都不会发生破乳现象,产品应用范围较广。