

防静电地板

产品名称	防静电地板
公司名称	沈阳图南机房设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区苍山路20号
联系电话	15104011005

产品详情

产品规格：600*600*35 导电接地铜带按客户要求或按施工标准单独报价 请问销售员
贴面可选用高耐磨三聚氰胺面 导电pvc面

高耐磨防静电贴面：三聚氢氨（上层）或pvc永久导静电地板贴面，静电喷塑（下层），钢板壳结构，底面采用st14拉伸板，表面选用spcc1d硬质钢板（宝钢钢材），中间用硅酸钙发泡水泥填充，表面粘贴防静电塑面（或pvc），四周为直边或折边，工艺较之复杂。功能特点：全钢无边防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板（宝钢钢材），经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或pvc板（无贴面为裸板），四周为直边或折边。全钢防静电地板是在压铸的金属壳中浇注水泥，金属外壳的导电率很高，防静电性能突出。此外，全钢地板科学的力学结构使它的承载能力比同等规格的其他地板高30%。产品特点：

- 1、全钢组成，机械强度高、承载能力强，耐冲击性能好；
- 2、表面静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；
- 3、粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强；
- 4、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长；
- 5、地板四周无导静电胶条，为直边或折边，铺装后整体平整，且美观大方。适用范围：适用于对整体美观要求较高的用户。全钢地板适用在载重要求和防静电要求较高的场合，比如有大型服务器和机柜的主机房。大、中、小型的计算机机房，以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。