

胶水防腐剂+乳胶漆防臭剂+水基涂料防腐剂

产品名称	胶水防腐剂+乳胶漆防臭剂+水基涂料防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-153 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

胶水防腐剂+乳胶漆防臭剂+水基涂料防腐剂

JL-153是新一代的不含CIT, AOX和有机挥发物 (VOC) 的协同增效型杀菌防腐防霉剂, 特别适用于对甲醛敏感的水性产品的湿态防腐防霉。是已广泛采用的杀菌防腐防霉剂, 可应用于在防水涂料、高分子合成乳液等水性体系中, 其有效成分为BIT, MIT,是新一代重要的杀菌防腐防霉剂。

化学和物理性质

外观: 无色透明液体

气味: 无

折射率 (20 ° C) : 1.3460-1.3510

密度 (20 ° C) : 1.010-1.040g/cm³

PH (20 ° C) : 7.5-9.5

应用稳定性: 适宜的使用条件为PH值4.0-10.0和耐高温80-90 ° C, 但是不可以连续高温在90度以上。

产品特点:

1 广谱, 长效的杀灭多种细菌, 霉菌和酵母菌, 适用pH4-10。

- 2 与水混溶，可以在任何工序加入，毒性低，使用浓度完全无害。
- 3 排放无残留，不会对环境造成累积污染，不燃烧，易于运输。
- 4 与各种乳化剂、表面活性剂成份配伍性好，无味，不含甲醛、VOC。
- 5 具有杀菌防霉性能的协同增效作用，对引起水性产品污染和降解的细菌，霉菌和酵母菌有非常广谱的杀菌活性。

应用：

可用于保护乳胶漆、防水涂料，聚合物乳液、粘合剂、涂料、水性高聚物、金属胶水等水性产品中。

建议添加量0.2 -0.3%，干膜防霉添加量1%

包装：25KG,200KG的塑料桶，及1000KG的IBC吨装方桶

保存期限：12个月（从生产之日算起，储存在20-40 ° C左右）

储存：储存在原容器中，避免极端的温度。

重要声明：本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保防腐效果，请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于最终产品对微生物的敏感性，原材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。