

# 特耐苏广州空调活性炭过滤器

产品名称	特耐苏广州空调活性炭过滤器
公司名称	广州特耐苏净化设备有限公司
价格	310.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇石碁村正埗坊前锋北路21号 二楼C203之3
联系电话	020-29831857 15360682787

## 产品详情

### 特耐苏广州空调活性炭过滤器

活性炭空调过滤网过滤材料采用高吸附性的超越活性的碳纤维，外框有纸板一次性铝合金(镀锌板)的, 活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。这是因为有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒，而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒，还会破坏膜结构，使反渗透膜失效。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大

所以，粉末状的活性炭总面积最大，吸附效果最佳，但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中，难以控制，很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动，水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞，其吸附能力强，携带更换方便。活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比，接触时间越长，过滤后的水质越佳。注意：过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净，否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前，应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵，作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去，活性炭使用2~3个月后，如果过滤效果下降就应调换新的活性炭，海绵层也要定期更换。活性炭空调过滤网适用于：电子，食品，医院，图书馆、博物馆等等。

活性炭空调过滤网特点：吸附容量大，吸附速度快，能有效去除异味和低密度气相污染物。

常见规格尺寸：

英寸	规格尺寸(mm)	建议风量(m3/h)
24 * 24	595 * 595	2000-3000
12 * 24	290 * 595	1000-1500
20 * 24	495 * 595	1800-2500

20 \* 20

495 \* 495

1000-2500

注：以上为常规尺寸，可根据用户的要求加工制作各种尺寸活性炭过滤器。

产品种类：无尘室、洁净室、空气净化工程、净化设备、gmp净化工程、制药工程、风淋室、风淋通道、货淋通道、货淋室、单人双吹风淋室、单人单吹风淋室、单人三吹风淋室、双人双吹风淋室、超净工作台、净化工作台、洁净工作台、传递窗、风淋传递窗、落地式传递窗、层流罩、手术室百级送风天花、(ffu)风机组合过滤单元、高效送风口、洁净棚、自净器、净化增压箱、无尘衣柜等净化设备；耐高温高效过滤器、无隔板高效过滤器、有隔板高效过滤器、组合式高效过滤器、亚高效过滤器、高效空气过滤器、铝隔板高效过滤器、袋式中效过滤器、板式中效过滤器、板式初效过滤器、袋式初效过滤器、空调过滤器、大风量空调高效过滤器等空气过滤器。本公司产品性能可靠，质量稳定，销售网络遍及全国各地，远销国外。tel侯同超-15920332561

公司网站：[www.gdzhtc.com](http://www.gdzhtc.com)

电话：020-29831857 传真：020-62351906