

POM美国杜邦 总代理商

产品名称	POM美国杜邦 总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

低磨耗 润滑POM美国杜邦 500AF 现货

品牌 美国杜邦

规格 25KG

形态 颗粒

牌号 500AF

聚合物:均聚物

粘度:中粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击: 3 kJ/m²

热变形温度: 160C

材料特性:低磨耗,润滑

用途:电线电缆应用,工程配件,工业配件,管道,片材,套管,轴承,铸造薄膜

材料属性:20%PTFE填充

添加剂:润滑剂 脱模剂

低磨损 润滑POM美国杜邦 500AF特性及材料参数

是一种乳白色不透明线性热塑性树脂,具有良好的综合性能和着色性,具有较高的弹性模量、极高的刚性和硬

度,比强度和比刚性接近金属;

摩擦系数小,耐磨损,尺寸稳定,表面光泽度好,粘弹性大,电绝缘性好,不受温度影响,耐绝缘性好,不受湿度影响;

具有耐高温特性,可以在高温环境下长时间运行,其耐热稳定温度可达到180 ° C

均聚物材料具有很好的延展强度、强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易

于加工。

具有较好的综合性能,在热塑性塑料中是最坚硬的,是塑料材料中力学性能最接近金属的品种之一,其抗张强

度、弯曲强度、耐疲劳强度,耐磨性和电性能都十分优良,可在-40 ° C--100°C之间长期使用。

耐化学性能优良:除强酸、酚及有机卤化物外,对其它化学物质稳定,耐油,机械性能受温度影响不大,热变形温

度较高

电绝缘性好: POM是一种良好的电绝缘材料,适用于电器和电子设备制造领域