

# 安德龙强力瓷砖胶

产品名称	安德龙强力瓷砖胶
公司名称	广州安德龙建材有限公司
价格	40.00/袋
规格参数	品牌:安德龙
公司地址	广州市白云区太和镇草庄东路79号
联系电话	020-62739720 15902099390

## 产品详情

### 一、特征优点：

1. 粘结力强、省料、安全、牢固，避免发生空鼓或脱落现象。
2. 施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷。
3. 具备良好的抗渗性能与抗老化性能。
4. 有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，从而延长瓷砖使用寿命。表面处理底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物，疏松吸水性强的可用水湿润。

### 二、技术指标

执行jc/t 547-1994标准指标。

- ### 三、操作工艺：
1. 注意边搅拌边徐徐把粉剂倒入水中，将瓷砖胶与清水按约4：1(25kg / 包，约配6~6.5公斤水)搅拌成均匀膏糊状，电动搅拌效果最佳。若胶浆静置十分钟后再搅拌一下可增加强度。
  2. 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀分布，调整刮板与工作面的夹角来控制胶浆的厚度，每次约涂抹1mm左右，然后将瓷砖揉压于上即可。
  3. 如背面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。

- ### 四、注意事项：
1. 施用前必须先确认底材的垂直度及平整度。
  2. 切忌把已干结的胶浆加水混合再用。
  3. 注意保留伸缩缝。
  4. 铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝。
  5. 本产品适宜在5 ~ 40 的环境下使用

**五、正常用量** 覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同 1、用3×3mm齿型刮板约1.7公斤/平方米；

2、用6×6mm齿型刮板约3公斤/平方米； 3、用10×10mm齿型刮板约4.5公斤/平方米。

注：墙面砖采用3×3mm或6×6mm齿型刮板；地面砖采用6×6mm或10×10mm齿型刮板。

**六、保 存：**存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。 **七、包 装：**25公斤 / 袋