

24芯光电复合光纤24B十RV2X2.5电源线

产品名称	24芯光电复合光纤24B十RV2X2.5电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:24芯光电复合光纤24B十RV2X2.5 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

24芯光电复合光纤24B十RV2X2.5电源线

GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢纵包。钢带和松套管之间加水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆

光缆型号 光纤数 钢丝 松套管尺寸 护套标称厚度 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力*/短期允许压扁力*/短期24芯光电复合光纤24B十RV2X2.5电源线

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.4| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.5| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.6| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.7| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.8| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*0.9| ZR，ZA-HJVVP HJVVP HPVV2*2*1.0

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV 0.4-0.8mm 5-400 对适用于线路的始端和终端，供连接市内电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV HJVVP

0.4-0.8mm⁵ 芯 -200 芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于 -5 。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外经的 20 倍。