

广州卧式搅拌机 广州市卧式腻子粉混合机

产品名称	广州卧式搅拌机 广州市卧式腻子粉混合机
公司名称	广州市华兴机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华兴
公司地址	广州市白云区鹤边鹤泰路106国道旁鹤泰橡塑原料市场C栋20-22号
联系电话	020-33625092 13535561991

产品详情

我们是通过物流发货，发到市里面或县里面，你自己携带身份证去提货

公司有开通淘宝网在线安全交易，如有需要欢迎点击淘宝网进行购买<http://huazeng.taobao.com>

如果有不明白可以在线qq聊天：871357256

咨询电话：13535561991

该系列混合机占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、适用于干湿饲料搅拌，湿草与饲料加工，适合有粘性的物质搅拌，内外墙保温砂浆、抗裂砂浆、抹面砂浆、粘接砂浆、涂料、化工、兽药、医药等干湿粉材料的小型企业的混合生产。

工作原理：

以高效、快速混合物料、由搅拌轴的螺旋带运动下，使内外螺旋带在较大范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动，使物料来回掺混，另部分物料被螺旋带推动下，沿轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。

机器有倒转顺转，顺转的时候就可以往机器里面加料，逆转的时候就是出料，把料从机器里面推出来。

产量 外形尺寸 容量 搅拌功率 提升功率 提升高度

2000kg 380*110*230cm 2.2立方 7.5kw 3kw 3.5米

1000kg 320*105*190cm 1.5立方 7.5kw 3kw 3.5米

500kg 230*80*170cm 0.8立方 5.5kw 2.2kw 3米

结构特点：

该机为卧式筒体，独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，用途广泛的多功能混合设备。

混合速度快，混合均匀度高，特别是粘性，螺旋带上可以安装刮板，更适应稠状、糊状的混合。在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗)，

专业干粉，细粉，腻子粉卧室搅拌机，带提升机图片。双螺旋搅拌机，搅拌非常均匀

机器规格

卧式螺带腻子粉搅拌机也称为卧式螺带腻子粉混合机；

该腻子粉搅拌机的工作原理：腻子粉搅拌机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。

该系列腻子粉混合机（搅拌机），占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、密封好、无震动、粉尘小，适于内外保温干粉砂浆、涂料、化工、兽药、医药等干粉材料的小型企业的混合生产。

腻子粉搅拌机技术参数：

产品特点：

1、采用筒体结构，运转平稳，噪音

低，使用寿命长，适用范围广；

2、采用内外多层螺带来回搅拌，无死角，

混合速度快，均匀度高；

3、采用螺旋提升上料，进料口和地面平

齐，进料方便；

4、采用脚踏开关控制，螺旋自动出料，

出料口有敞口和阀口两种，使用方便。

两吨u型卧式搅拌机 7.5kw 3.5米上料4kw直径220

外观尺寸3.8米*1.1米*2.3米 两头8个米毫米 中间3.5毫米 12号槽钢支撑

容量2.2立方 约1.3吨重 单轴双螺旋

一吨圆形卧式搅拌机 7.5kw 3.5米上料4kw直径180

外观尺寸3.2米*1.05米*1.9米 两头8个米毫米

中间3.5毫米 12号槽钢支撑 容量1.5立方 约1.吨重 单轴双螺旋

半吨圆形卧式搅拌机 5.5kw 3米上料3kw直径165

外观尺寸2.3米*0.8米*1.7米 两头5个米毫米 中间3毫米 12号槽钢支撑

容量0.8立方 约600公斤重 单轴双螺旋

300公斤圆形型卧式搅拌机4kw 2.5米上料3kw直径165

外观尺寸1.6米*0.7米*1.5米 两头5个米毫米 中间3毫米 12号槽钢支撑

容量0.4立方 约350公斤重 单轴双螺旋