

无溶剂环氧地坪漆 青岛地坪涂料 率土水泥地面漆

产品名称	无溶剂环氧地坪漆 青岛地坪涂料 率土水泥地面漆
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 颜色:各色 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

无溶剂环氧地坪漆 青岛地坪涂料 率土水泥地面漆

一、地坪漆适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、原材料、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。

二、地坪漆性能特点：

- 1、防尘、耐磨、耐压、隔水
- 2、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果
- 3、造价低廉，易于清洁、维护方便
- 4、色彩丰富，表面效果较其美观

三、地坪漆涂膜厚度与使用年限参考：

使用年限约为6年

四、地坪漆技术参数表：

测试项目 单位 试验结果 检测标准

干燥时间表干 H 8 GB1728

实干 H 24 GB1728

附着力 级（划格法） 1 GB9286-88

抗压强度 Mpa 60 GB/T17671-1999

铅笔硬度 H 2 GB/T6739-1996

耐磨性750g/500r. 失重g g 0.03 GB1768-89

耐水性 天 7天无变化 -----

五、环氧地坪漆施工步骤：

- 1、基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。
- 2、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。
- 3、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。
- 4、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用辊筒均匀涂覆两遍耐磨面漆层。
- 5、完工养护一星期后便可正常投入使用。

施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。