

防火密封胶泥 大城云翔

产品名称	防火密封胶泥 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

防火泥是一种柔性阻燃材料,又称柔性有机堵料或可塑性防火堵料。防火泥还具有耐火极限高、发烟量低等特点。产品密度：2.0×10立方kg/立方米。公司根据GB23564-2009标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高、发烟量低等特点。还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料(如防火包等)合并应用。适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与D（阻火包）配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限大于等于3小时。