

电缆封堵防火泥 大城云翔

产品名称	电缆封堵防火泥 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

防火泥型号还可以分为膨胀型和非膨胀型两种。可塑性和柔韧较强；

耐火温度较低的防火泥型号可以代替这些绝缘盖之类的,有效的进行防范危险的发生。

防火泥稍微不同于以上型号,是一种合成的弹性体gaoji胶乳,它可以单独使用,不需要和其他防火材料配合使用,可用于封堵火,烟,及水的蔓延。

防火泥遇热容易膨胀,并且具有粘结强度,填缝率及无垂流持性不管什么型号的防火泥,

在性质,特点等方面都有很大的不同,根据它的性质我们可以再对它进行区分一下。

1,根据不同的性质,防火泥可以被区分成硬化型防火泥和非硬化型防火泥,

硬化型的防火泥特征就是在一定条件下,防火泥会硬化成为不同状态的固体；

而非硬化型防火泥就算经过再长的时间也不会有变化,还是会保持原样。

2,由于化学构成防火泥厂家咨询不一样,可以分为有机机防火泥和无机防火泥,其中有机防火泥在固化之后虽然耐温程度有限,

但是还能被裂解或燃烧,而无机防火泥却与它相反,无机防火泥不能再进行其他任何处理,但是具有很高的耐温性。

为有效防止电缆在火灾中不会作为蔓延的途径,应对站内以下部位做防火封堵:

下列部位孔洞宜设置防火封堵:

- 1) 电缆由室外处进入室内的入口处;
- 2) 电缆竖井每层楼板处;
- 3) 电缆进出竖井的出入口处;
- 4) 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;
- 5) 电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处;
- 6) 主控制室或配电室与电缆夹层之间;
- 7) 跨越防火分区以及竖井内跨越楼层的电线管两端管口处;
- 8) 其它需要设置的地方。

下列部位宜设置阻火墙(防火墙):

- 1) 共用主电缆沟的分支处;
- 2) 多段配电装置对应的沟道适当分段处;
- 3) 站内电缆沟道中相隔100m或通风区段处;
- 4) 至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处;
- 5) 其它需要设置的地方。

