

16000流明工程投影机

产品名称	16000流明工程投影机
公司名称	广州胜马光电科技有限公司
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:胜马 型号:SLX16K
公司地址	广州市白云区马务工业2号-B03号
联系电话	020-34040493 18620116740

产品详情

光学参数

投影机类型 主流工程型

投影技术 3lcd

技术类型及规格 1.8 英寸

标称光亮度 (流明) 16000

标称光亮度均匀值 (%) 90%

标准分辨率 (dpi) 1024 × 768

对比度 2500: 1

灯泡功率 380w × 4

灯泡寿命 (小时) 2000/3000

投影参数

投影镜头 可选的电动变焦/聚焦镜头

投影画面尺寸 (米) 40 – 600英寸

投影距离 (米) 1.02 – 15.24 m

屏幕宽高比例 4:3

投影方式 正投/背投, 桌面/吊顶

有效扫描频段 fh: 15 – 120 khz, fv: 48 – 120 hz, 点时钟: 230 mhz
或更低(点时钟的信号速度超过 165 mhz)

视频信号方式	会缩减像素采样) fh: 15.75 khz, fv: 60 hz [ntsc/ntsc4.43/pal-m/pal60], fh: 15.63 khz, fv: 50 hz [pal/pal-n/secam]
接口参数	
输入端子	d-sub hd 15-pin (阴) x 1 (rgb x 1) , mini din 4-pin x 1 (s- 视频) , bnc x 5 (rgb/ypbpr/ycbcr x 1), 共享视频输入 (bnc x 1) (复合视频) , d-sub 9-pin (阳) x 1 , hdmi 19-pin x 1,dvi-d 24-pin x 1
输出端子	d-sub 9-pin (阳) x 1
控制端子	m3 jack x 1 (用于有线远程控制) , usb 类型-b (usb 连接器) x 1 , rj-45 x 1
电气规格	
电源	200-240 v 交流电, 50/60hz
其它参数	
重量 (kg)	46.5
标准配件	电源线 , 电源线固定支架 , 有线/无线遥控器, 电池 (r03/aaa 2 种类), vga 线 , 软件 cd-rom (logo 传送软件 , 多台投影监控软件和真彩管理专业版软件),镜头 附件 x 1, 镜头安全夹 x 2, 遮光板 x 3, 镜头限位装置 x 1, 振动固件 x 3
产品尺寸	650 x 349 x 815 mm
环境参数	
工作温度 ()	5-40

pt-slx16k

16,000 流明高亮度和 2,500:1 高对比度全 10- 位图像处理系统
独特的光学引擎设计可以保持持久的高品质影像
烟雾过滤器(选配件)可以阻止投影机不受烟雾微粒的影响 灵活的安装 支持多画面拼接显示
用于关闭屏幕的机械快门 结实的手提把手 其他功能

使用纯彩控制技术可实现出色的颜色效果 四灯光学系统 , 可以进行稳定的 , 有扩展性的操作
长效的空气过滤器可以防止灰尘对机器造成的不利影响 横向/纵向电动位移调节功能以及丰富的选配镜头
几何校正功能消除不规则四边形投影图像的角带失真 多种端口、终端照明和控制面板

远程控制和多台投影机监控软件 简单的灯泡更换