

济南餐饮门店冷库设计公司 新融制冷 冷库设计

产品名称	济南餐饮门店冷库设计公司 新融制冷 冷库设计
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

产品详情

自动化和智能化成趋势:

随着冷链行业高速发展，传统的冷库已无法满足需求，济南组合式冷库设计厂家，高度自动化和智能化将成为冷库升级发展的趋势，自动化立体冷库将更多涌现。通过制冷系统自动化、安全防护自动化、信息追溯及检索自动化，以及输送、分拣、搬运等系统的自动化，不断提高冷库的吞吐量、减少人工成本、增加土地利用率，从而提高冷链物流仓储环节的效率。

小型冷库库门一般是手动平移门、电动平开门，安装在冷库、冷藏仓库等冷藏环保设备工程中起隔热保温密闭式的门，济南餐饮门店冷库设计公司，主要起着隔热保温的作用，济南室内装配冷库设计公司，在冷库安装安装时能够在房门上用个小窗子，取事物的情况下尽可能不使冷气机泄漏而能够更好地隔热保温。可是一般的速冻库选择的保温材料常见于100mm、150mm、200mm，那么详细的还要看地区、顾客的规定。小型冷库能够按照自身储存的物件、冷库仓库尺寸选择机组，还可以依据环境标准选择合适冷库的机组。

食品冷库的安全尤为重要，而防火设计时冷库设计中的一个非常重要的部分，必须杜绝隐患，防患于未然，搞好防火安全，冷库设计，减少损失，保卫冷库正常安全运行。

建筑物的耐火等级是由组成房屋的构件的燃烧性能和构件的最低的耐火极限决定的。根据房屋建筑常用的几种结构形式，按其耐火性能划分为四级：

一级：用钢筋混凝土结构楼板、屋顶、砌体墙组成；

二级：和一级基本相似，但所有材料的耐火极限可以较低；

三级：用木结构屋顶、钢筋混凝土楼和砌墙组成的砖木结构；

四级：用木结构屋顶、难燃体楼板和墙的可燃接结构。

每座冷库库房中冷间建筑的耐火等级、层数和面积应符合下列提出的要求，冷库建筑内防火墙应将外墙、屋面、楼面和地面的可燃隔热材料截断。

济南餐饮门店冷库设计公司-新融制冷-冷库设计由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司是从事“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。