

西恩迪蓄电池C&D12-88LBT 12V88AH机房设施配套

产品名称	西恩迪蓄电池C&D12-88LBT 12V88AH机房设施配套
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西恩迪 型号:12V88AH 类型:阀控式免维护
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

西恩迪蓄电池C&D12-88LBT 12V88AH机房设施配套

蓄电池的安全阀的作用的简单介绍。

- 1.密封作用，当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭，防止内部气体酸雾往外泄露，同时也防止空气进入电池造成不良影响。
- 2.安全作用，即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力，开阀将压力释放，防止产生电池变形、破裂等发生。
- 3.防爆作用，某些安全阀装有防酸发、防暴片。如驱动力蓄电池。
- 4.确保蓄电池正常内压，促使蓄电池内氧气复合，减少失水。
- 5.安全阀结构类型较多，主要有帽式、伞状、片状等。其中常见的是帽式筏，它是由弹性较好的胶皮制作成帽式。结构简单，使用故障率也低，所以***采用。

对于安全阀作用的知识就为广大朋友介绍到这，希望对此感兴趣的朋友多了解这方面的知识。

不要用有能够引发静电的东西盖住蓄电池，发作静电时有时会导致爆破。邻近有水的当地不宜装置蓄电池，不然有发作触电风险。请不要在温度超越-40 °C~60 °C环境下装置蓄电池。通常没有这种环境，呵呵不要在有粉尘的当地运用蓄电池，不然有能够形成蓄电池短路。不要用有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内发作的气体将不能逸出。并联的个数——浮充电时，插接式端子电池多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有格外约束，但并联数量小可靠性添加。为使各列充放电电池坚持均衡，实际运用上请不要超越三列。

西恩迪蓄電池C&D12-88LBT 12V88AH機房設施配套