

路宜生沥青混凝土路面专用灌缝胶

产品名称	路宜生沥青混凝土路面专用灌缝胶
公司名称	山东省斯泰普力高新建材有限公司
价格	200.00/箱
规格参数	品牌:路宜生 型号:1、2、3 规格:20kg
公司地址	山东省东营市广饶开发区678号
联系电话	13687657895

产品详情

路宜生牌热熔型沥青裂缝灌缝专业施工方案

一、主要施工作业流程：

- 1、对于10毫米以下的裂缝，需先用开槽机进行开槽扩缝，然后通过灌缝机将专用灌缝胶注入缝隙内，填充封闭裂缝。产品销售热线：13687657895
- 2、对于大于10毫米的路面重裂缝，裂缝边缘无变形、无散落、无支缝，宜将缝内清理干净后，路宜生牌热熔型沥青裂缝灌缝采用直接灌缝的方法。

二、施工控制要点：

施工前，对材料和设备进行检查确认。

施工时路面潮湿或路面温度低于5 时不应施工。

严禁在过湿或积水的路面上施工。

裂缝开槽，不得有错位现象。

裂缝边缘剥落部分必须清理干净。如若开槽后发现裂缝潮湿，必须烘烤至干燥状态。

提前对灌封胶进行加热，控制好加热温度和出料温度。路宜生牌热熔型沥青裂缝灌缝胶可重复使用。

用灌封机上带有刮平器的压力喷头将灌封胶均匀地灌入槽内，分次灌入，直至灌满并在裂缝两侧拖成一定宽度与厚度的封层。产品销售热线：13687657895

每条裂缝的灌注工作要连续，并应在裂缝表面形成t形密封层。

灌缝时应当注意的是必须将灌嘴插入缝底。产品销售热线：13687657895

使用路宜生牌热熔型沥青裂缝灌缝灌缝完成后4min左右初凝，10min左右可通车。

欢迎新老客户莅临考察，来电咨询！期待与您的合作！

联系人：贾经理 联系电话：13687657895 qq：2947673376

公司地址：山东东营市广饶开发区678号

斯泰普力也有微信公共帐号了。请搜“斯泰普力之声”公众号，或者搜“isitaipuli”微信号即可关注，获取地材行业最新知识与资讯，欢迎大家关注！