（膏剂）真空均质乳化机

产品名称	（膏剂）真空均质乳化机
公司名称	衡阳金一帆科技实业有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:金一帆 型号:ZJR- 规格:5L/30L/50L
公司地址	衡阳市石鼓区望城路67号
联系电话	0734-8801369 13875798949

产品详情

特点: 料锅盖为自动升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行。加热来实现对物料的加热,加热温度任意设定,自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316l）内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清凉，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。

工作原理: 物料在油、水锅通过加热、搅拌混合反应后，由真空泵吸入乳化锅，通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200um-2um的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

名称	参数	5l
乳化锅	设计容量（升）	6
	工作容量（升）	5
	刮板搅拌功率（千瓦）	0.18
	刮板搅拌转速（每分钟转速）	0-100
	均质机功率（千瓦）	0.55
	均质机转速（每分钟转速）	2800
	电加热功率（千瓦）	2
水相锅	4	
	搅拌功率（千瓦）	0.025
	搅拌转速（每分钟转速）	1200

油相锅

30l

30