

高强无收缩自流灌浆料

产品名称	高强无收缩自流灌浆料
公司名称	济南斯泰普力公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:斯泰普力 型号:1002
公司地址	山东济南槐荫区齐州路2477号
联系电话	0531-66695586 18615658858

产品详情

济南高强无收缩自流灌浆料

关键词：高强无收缩自流灌浆料的产品说明 高强无收缩自流灌浆料产品特点

高强无收缩自流灌浆料的适用范围 高强无收缩自流灌浆料施工范围

高强无收缩自流灌浆料的产品说明：

本产品是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成！

高强无收缩自流灌浆料的产品特点：

早强、高强：一天强度最高达50mpa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产；

自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需振捣便可填充设备基础的全部间隙；

微膨胀：以保证设备与基础紧密接触；

抗油性：在机油中浸泡30天后无明显变化；

耐久性：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化！

高强无收缩自流灌浆料的适用范围：

适用于机械底座、地脚螺栓等设备基础的二次灌浆；

建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固；

可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强；

地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固；

钢结构与基础固定连接的二次灌浆！

高强无收缩自流灌浆料的施工工艺：

准备机具、材料、模板等提前24h将混凝土表面充分润湿；

支设模板，确保不漏水、漏浆；

将灌浆料加水搅拌（机拌2min,人拌5min）

将拌匀的灌浆料从一个方向灌入，必要时用竹条或钢钎导流；

施工完毕应立即喷洒养护剂或覆盖薄膜阴湿养护3~7d!

公司坚持走专业化发展道路，围绕无机地坪系列，我们公司选择做大做强、做精做专的产品理念，本着客户至上的服务理念！（高强无收缩自流灌浆料是我们公司主推产品之一），无论是产品质量还是售后服务，均获得了一致好评！给我们一份信任，我们公司将为您提供最优质的产品和服务！

联系人：王经理 （18615658858）

联系方式：0531-66695586

qq: 936087764

公司地址：济南槐荫区齐州路2477号