

进口螺纹双控电磁阀|德国莱克LIK品牌

产品名称	进口螺纹双控电磁阀 德国莱克LIK品牌
公司名称	广州阿泰克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国莱克品牌 型号:LIK
公司地址	广州广新路168号
联系电话	020-61131032

产品详情

控制长期保持通电状态就要一直通电,就采用进口双控电磁阀

dn15-300mm不锈钢双控电磁阀参数:原理结构:分步直动导向活塞式、一步直动导向活塞式、
工作环境温度:-30—+80 ;-50—+100 线圈工作温度:<+50 、<+85 控制方式:常开、常闭
(带手动控制) 国际标准电压:ac (380、240、220、24) v、dc (110、24) v
流通流体介质:氢气、天然气、煤气、液化气、瓦斯、沼气、石油等
流通流体温度:<-200 、<-100 、<-40 、<+60 、<+120 、<+200 、<+350
流通流体压力:1bar、6bar、10bar、16bar、25bar、-1bar 阀体材质:不锈钢(304、316、316l)
线圈连接方式:防爆铁罩三芯双护套电缆(引线式、封闭式) 密封材质性能:耐高温、耐压、耐磨、防腐
连接方式:螺纹 密封结构:圆弧锥线与平面密封 泄漏量:零
性能特点:通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长 工作范围:乙醛自控、天然气自控、煤气自控、
沼气、燃气设备、石油液化气、滤油机等易燃易爆介质自控。

进口螺纹双控电磁阀产品分类方式:

按动作方式分类	1、先导式;2、直动式;3、零压差;4、手动复位
按控制方式分类	1、常闭式;2、常开式

按连接方式分类	1、螺纹（内螺纹、外螺纹）式；2、法兰式（平面法兰、凹凸法兰）；3、焊接式
按介质种类分类	蒸汽、水、油、燃气、制冷剂、腐蚀性流体
按工作压力分类	-0.1bar(工艺真空)、0-6bar(直动/零压差)、0-100 bar（小口径）、0-160 bar、0.3-4000 bar
按介质温度分类	-200 、 -60 、 -40 、 60 、 120 、 200 、 250 、 350 、 450 、 500 、 650 、
按电源电压分类	交流：ac380v、 ac220v、 ac127v、 ac110v、 ac24v 直流：dc220v、 dc110v、 dc24v、 dc12v、 dc6v
按防护形式分类	防爆型、防水型、防尘型、防潮型、防腐型、普通型

订货须知：

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质（包括公称压力、温度、介质） 4.阀体、密封材料 5.连接方式 6.传动方式.

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参

数，由我们德国莱克阀门专家为您审核把关。