

低价供应聚乙烯冷缠带及相关防腐产品

产品名称	低价供应聚乙烯冷缠带及相关防腐产品
公司名称	东营市蓝天塑胶有限公司销售部
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:科防 型号:全 全:全
公司地址	东营 利津滨港路487号
联系电话	18654697296

产品详情

复合型聚乙烯防腐胶带是一种新型防腐冷缠胶带杰作。该产品基材为高、低密度合成聚乙烯膜片，胶层为丁基橡胶和胶粘树脂组成，该产品遵循sy/t0414-2007标准。可广泛应用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水和油气、煤气输送钢质管道及钢质地埋储存罐体的外防腐及修复工程。是一种无污染、无危害的环保型防腐材料。与传统防腐胶带相比，具有以下优点：

- 1、粘性强且可实现自熔合，防水、气渗透，密封性好。
- 2、电绝缘性高，耐老化稳定性优异，抗紫外线辐射能力强。
- 3、具有抵抗土壤应力破坏能力，抗冲击力强。
- 4、胶带单层缠绕即可实现sy/t0414-2007标准要求的普通或加强级防腐。改变了传统胶带需多层缠绕，减少了防腐作业过程中人为因素对防腐质量造成的影响，降低了施工费用。
- 5、施工简便，速度快，无固化时间，手工、机械作业均可，缩短了施工周期。
- 6、造价低、无污染和三废。

复合型聚乙烯防腐胶带经国家专业检测认定，各项指标大大高于sy/t0414-2007标准要求，完全满足美材检学会astm d 1000和欧洲en 12068指标，是目前防腐冷缠胶带中最经济、最环保的产品，具有很高的推广应用价值。

本公司聚乙烯防腐胶粘带为系列产品分聚乙烯防腐内带、聚乙烯防腐胶粘带外带、聚乙烯防腐补口带、防腐底漆一起组成了聚乙烯冷缠带防腐体系。聚乙烯防腐胶粘带内带其基膜较薄，胶层较厚，主要起防腐作用，产品数据表如下：

聚乙烯防腐胶粘带内带

基膜:特殊稳定聚烯烃混合物, 黑色

胶层:丁基橡胶和胶粘树脂

颜色: 黑色

施工等级

防腐等级 总厚度 (mm) 防腐层结构

普通级 0.70 一层底漆+一层内带+一层外带

加强级 1.40 一层底漆+一层内带 (搭接为胶带宽度的50~55%)

+一层外带 (搭接为胶带宽度的50~55%)

主要应用于石油、天然气传输;化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐,具有施工方便,无污染等特点。聚乙烯防腐胶带从60年代开始就在油气钢质管道上作为外防腐材料广泛应用至今已有40多年的历史,由于它的优良防腐性能和方便的施工性能,使它在管道防腐材料体系中占有一定的地位。并且由于聚乙烯防腐胶带生产企业进行不断的改进和提高聚乙烯胶带的品种与质量,从而使聚乙烯防腐胶带的应用领域不断扩大。

施工工艺

钢管表面处理-涂刷底漆-胶带缠绕