

桂林西可安全防爆门禁机

产品名称	桂林西可安全防爆门禁机
公司名称	桂林市创生科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西可 型号:S301D
公司地址	桂林市高新区信息产业园创新大厦
联系电话	07732125971 19167555257

产品详情

功能特性：

- 1、信息输出：2路继电器电锁控制信号 1路继电器报警控制信号
1路操作正确指示信号 1路操作错误指示信号
- 2、信息输入：2路读卡器，可分别控制两路电锁信号，
2路开门按钮，可分别控制两路电锁信号 1路门磁
1路联动警报，可以接消防报警或防盗报警信号
- 3、led状态指示：2个通讯指示
1个运行指示 1个供电指示
1个刷卡处理指示 1个系统异常指示
- 4、开门方式：支持单卡、多卡开门（最多6张）、远程开门等
- 5、等级控制：支持99级用户通行权限
- 6、时段控制：支持通行、假日、门磁检测、报警、常开/闭时段设置
- 7、警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复
- 8、安全控制：支持反潜回控制功能
- 9、通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由pc控制
- 10、永不当机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象
- 11、安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护

技术参数：

- 1.供电电源：dc12v / 3a（主板电流 < 100ma，读头电流 < 100ma）
- 2.负载功率：20w（含电锁报警器等外接设备）
- 3.读卡参数：支持em卡、m1卡；刷卡处理时间 0.1s

4.读头接入：支持wg26、wg34等协议读头，距离最大为200m 5.pc通讯：支持rs-232 / rs-485（自动转换）
rs-485：最大距离为1000 m 速率为9600bps（最大115200bps）
6.存储容量：授权用户：2.5万人;事件记录：12万条 7.开门时间：0.1 ~ 6553.5s 8.开门超时报警：0 ~ 255s
9.登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
10.工作环境：温度：- 10 ~ + 70 ；湿度：10% ~ 95% 11.铁箱尺寸：l300mm × w200mm × h50mm
读头尺寸：l90mm × w90mm × h19mm