

西门子6ES7131-4EB00-0AB0

产品名称	西门子6ES7131-4EB00-0AB0
公司名称	武汉鑫金立商贸有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:ET 200S
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场12区6栋14-15号
联系电话	027-88185181 13100658566

产品详情

6es7131-4eb00-0ab0

simatic dp, 5 电子模块, 用于et 200s, 2 di 120v ac15 mm宽, 每包5个

电源电压 ac 120 v 是; 电源模块 输入电流 来自背板总线 dc 3.3 v, 最大值 6 ma 来自电源电压 I1, 最大值取决于传感器 功率损失 功率损失, 典型值 0.5 w 地址范围 每个模块的地址空间 含包装 2 bit 不含包装 1 byte 数字输入 数字输入端数量 2 输入特性符合 iec 61131, 类型 1 是 输入电压 输入电压类型 ac 额定值, ac 120 v 对于信号 “0” ac 0 至 20 v 对于信号 “1” ac 79...132 v 频率范围 47 bis 63 hz 输入电流 对于信号 “1”, 典型值 3 ma; 3 至 9 ma 输入延迟 (输入电压为额定值时) 对于标准输入端 从 “0” 到 “1” 时, 最小值 15 ms 从 “1” 到 “0” 时, 最小值 25 ms 导线长度 屏蔽导线长度, 最大值 1000 m 未屏蔽导线长度, 最大值 600 m 传感器 可连接传感器 双线传感器 否 允许的闭路电流 (双线传感器) 最大值 1 ma 等时模式 节拍同步运行 (应用程序至端口同步) 否 报警/诊断/状态信息 诊断信息 诊断功能 否 短路 否 诊断显示 led 数字输入状态显示 (绿色) 是; 每个通道 参数 注释 3 byte 电位隔离 数字输入电位隔离 在通道之间 否 在通道和背板总线之间 是 允许的电位差 内部接地和输入端之间 ac 1500 v 绝缘 绝缘测试, 使用 dc 2500 v 尺寸 宽度 15 mm 高度 81 mm 深度 52 mm 重量 重量, 约 31 g