

# 西门子6ES7131-7RF00-0AB0

产品名称	西门子6ES7131-7RF00-0AB0
公司名称	武汉鑫金立商贸有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7131-7RF00-0AB0
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场12区6栋14-15号
联系电话	027-88185181 13100658566

## 产品详情

6es7131-7rf00-0ab0

simatic dp, 电子子模块, 用于et 200isp, 8 di namur

电源电压 允许范围, 下限 (dc) 20.4 v 允许范围, 上限 (dc) 28.8 v 数字输入 数字输入端数量 8 namur  
输入端数量 8 输入电压 输入电压类型 dc 输入延迟 (输入电压为额定值时) 对于标准输入端  
从“0”到“1”时, 最小值 2.8  $\mu$ s 从“0”到“1”时, 最大值 3.5  $\mu$ s 从“1”到“0”时, 最小值 2.8 ms  
从“1”到“0”时, 最大值 3.5  $\mu$ s 导线长度 屏蔽导线长度, 最大值 500 m 传感器  
可连接传感器的数量, 最大值 8 可连接传感器 namur 传感器是 namur 传感器  
信号“0”的输入电流, 最小值 1.2 ma 信号“1”的输入电流, 最小值 2.1 ma 报警/诊断/状态信息 报警  
诊断报警 是; 可参数化 过程报警 否 诊断信息 诊断功能 是 诊断信息可读 是 短路 是; r 负载 < 150  
欧姆, namur 传感器/传感器和 namur 交换器/传感器符合 din 19234 诊断显示 led 累积故障 sf (红色) 是  
集成功能 频率计 是 频率测量 是; (门电路选通时间) 50 ms; 200 ms; 1 s 频率计数量 2 计数器  
计数器输入端数量 2; 普通和定期计数功能 输入频率, 最大值 5 khz; 导线长度 20 m 时: 5 khz; 导线长度  
100 m 时: 1 khz; 导线长度 200 m 时: 500hz 电位隔离 数字输入 电位隔离 在通道之间 否  
在通道和背板总线之间 是 允许的电位差 在不同电路之间 dc 60 v / ac 30 v 标准、许可、证书 ce 标记 是  
在防爆区域使用 防爆等级符合 en 50020 (cenelec) ii2 g (1) gd ex ib[ia] iic t4 和 i m2 ex ib[ia] i 防爆等级符合  
kema 04 atex 1248 尺寸 宽度 30 mm 高度 129 mm 深度 136.5 mm 重量 重量, 约 255 g