

ZMABPN气动薄膜直通双座调节阀

产品名称	ZMABPN气动薄膜直通双座调节阀
公司名称	永嘉顺辉自控仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺辉 型号:ZMABPN 规格:齐全
公司地址	浙江省永嘉县瓯北肖桥大街4号
联系电话	0577-67975815 13906674300

产品详情

【用途】zmabp、zmabn型气动薄膜直通双座调节阀采用双号导向结构，配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大，允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn16、40、64；阀体口径范围dn25~400。适用流体温度有-250 ~ +560 范围内多种档次。泄漏量标准为 级和 级。流量特性为线性或百分比。多种多样的品种规格可供选择。

【结构特点】阀体、阀盖：ht200、zg230—450、zg1cr18ni9ti 阀芯、阀座：1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石棉缠绕垫片 膜盖：a3 波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧：60si2mn 阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti 衬套：2cr13 软密封阀芯：增强聚四氟乙烯 【技术参数】

公称通径dn (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
额定流量系数 kv	单座	8	12	20	32	50	80	120	200	280	450	700	1100
	双座	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
额定行程l (m)	16		25			40			60			100	
膜片有效面积 ae (cm ²)	280		400			600			1000			1600	
公称压力pn (mpa)	1.6、4.0、6.4												

固有流量特性	直线、等百分比	
固有可调比r	50 : 1	
信号范围pr (kpa)	20 ~ 200、40 ~ 200、20 ~ 60、60 ~ 100、80 ~ 240	
气源压力ps (mpa)	0.14 ~ 0.4	
允许泄漏量	级 (单座)、 级 (双座)	
工作温度t ()	常温型	-20 ~ 200、 -40 ~ 250、 -60 ~ 250
	散热型	-40 ~ 450、 -60 ~ 450
	高温型	450 ~ 650
	低温型	-60 ~ -100、 -100 ~ -200、 -200 ~ -250