

## 长沙市1.2m\*2m(基坑或锌钢护栏)或者1.5m,1.8m

产品名称	长沙市1.2m*2m(基坑或锌钢护栏)或者1.5m,1.8m
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 编织工艺:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

工厂围墙护栏@养猪场围墙铁丝网@围栏铁丝网

护栏网的立柱间距；由于高度降低，建议立柱间距由4m该为按5m设置，则每千米设201根；如按4米设置，每千米251根，即每千米节省50根立柱。护栏网的网片和刺丝在农区村镇附近人在其周围活动频繁，网宜采用金属网或钢板网。因此种型式网对人没有伤害。设计应采用下密（0~60cm高）10×15cm孔与上疏（60~120cm高）隔离网20×30cm孔，这样可达到节约材料，节约造价的目的。但由于钢板网的造价较金属网造价高一些，而且美观性也稍差，并且对复杂地形的适应性比较弱，目前国内建设的高速路上已很少采用。金属网有编织网、焊接网、拔花网三种，比较常用的是焊接网。焊接网有卷网，片网两种。由于卷网安装简单，整体强度高，对复杂地形的适应能力强（网片可随意裁剪），一般设计中应推荐使用卷网。双边护栏网在山区、林区、牧区等人烟稀少地区因刺铁丝造价较低，护栏网宜采用刺铁丝型式。根据公路养护技术规范的要求和实际需要，每年定期不定期地对桥涵进行技术检查和清淤工作。为了养护管理人员进出护栏网对桥涵进行定期检查，应在桥、涵两侧设置便于开启的门，大门有单开门和双开门两种，单开门用于专用人员的进出，双开门用于机修设备及车辆的进出，对应位置设置供上下人的坡步。

圈地铁丝网热镀锌铁丝网钢板网护栏网机器人隔离网

临时护栏网规格：

### 1.焊接网临时护栏网

主要规格如下 丝径：3.6-6mm 孔径：50X200mm 75X150mm 80X160mm 100X200mm等 网片高度：1.0-2.0m 网片宽度：2.0-3.0m 立柱：方形柱 圆形柱 桃形柱 新型防盗柱 表面处理：热度锌、浸塑、喷塑、喷砂、静电喷涂等。颜色：以绿色为主（黄色，蓝色等）

以上规格，颜色等也可根据客户需要加工定做。

## 2. 编织网临时护栏

主要规格如下 丝径：1.5-4mm

孔径：50X50mm 60X60mm 70X70mm 等

网片规格：1mX2m 1.5mX2m 2mX2.5m 2mx3m等。

立柱：方形柱 圆形柱

临时护栏网表面处理：

表面处理：PVC包塑 热镀锌

颜色：主要以绿色，蓝色为主。

以上规格可根据客户需求加工定做。

临时护栏网特点：

临时护栏网主要采用可拆接构件将护栏主片与底座或防护柱进行标准连接，等特定需要的时候可轻松拆除，进行移动安装。

临时护栏网特点：网片比较小巧，底座安全性能强，造型美观，可根据客户需要定做生产。