

余姚塑料城高温尼龙PPA高温增强阻燃PPA

产品名称	余姚塑料城高温尼龙PPA高温增强阻燃PPA
公司名称	余姚市迎图塑料有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	热变形温度:265 灼热丝起燃温度:900 阻燃等级:V0
公司地址	余姚市余姚中塑商务楼11-12
联系电话	0574-62538021 13968279119

产品详情

余姚塑料城高温尼龙ppa高温增强阻燃ppa,余姚市迎图塑料有限公司主营高温尼龙:ppa高温尼龙·高温增强尼龙·高温增强阻燃尼龙·耐高温尼龙耐高温ppa·ppa尼龙g30·ppa加纤30。

应用：适用于家用热水器高温尼龙、开关阀门连接器、控制器、片状电容器、开关及微型喇叭、燃油发电机系统等。

特点：非常好的机械强度、刚性、耐磨性、耐热性和抗蠕变性能等。

热力学性能：比pa66更耐高温，更好的高温耐湿性。

：卫浴产品零部件，热水管，管件接口等。

气管、冷却管管道。

温器、电子器材外壳。

受高强度且阻燃机械零部件。

产品物性：

测试项目	测试方法	单位	数据

收缩率	u2v method	%	0.3~0.6
比重	astm d792	g/cm3	1.55
拉伸强度	astm d638	mpa	170
断裂伸长率	astm d638	%	2
弯曲强度	astm d790	mpa	265
弯曲模量	astm d790	mpa	9800
悬臂梁缺口冲击强度	astm d256	j/m	95
阻燃等级	ul-94	/	v0
耐漏电起痕指数cti	astm d149	v	--
灼热丝起燃温度gwit	iec695-2-1		900
灼热丝可燃指数gwfi	iec695-2-1		960
热变形温度hdt	astm d648		265 (1.82mpa)
			270 (0.45mpa)