供应 LCP 美国杜邦 7755-BK010 耐高温 抗冲击 玻璃/矿物增强55% 工业应用

产品名称	供应 LCP 美国杜邦 7755-BK010 耐高温 抗冲击 玻璃/矿物增强55% 工业应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LCP塑胶原料 型号:7755-BK010 用途:工业应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

供应 LCP 美国杜邦 7755-BK010 耐高温 抗冲击 玻璃/矿物增强55% 工业应用

Zenite 7755

Liquid Crystal Polymer

Celanese Corporation

55% 玻璃矿物

产品说明:

Zenite 7755 is a 55% glass/mineral-reinforced liquid crystal polymer resin for injection molding. It has good impact resistance, excellent temperature resistance, and is suitable for applications in diverse industries.

物性信息:

基 興 席獨与 填料/增强材料 特性	<u>E344082-100831282</u> 玻璃\矿物, 55% 填料按重量 抗撞击性,良好
用途 RoHS 合规性 加工方法	耐热性,高 工业应用 联系制造商 注射成型
物 理性 能额定值单位制测试方法	1.89
收缩率	
垂直流动方向	0.10
流动方向	0.0
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) 松柳樹麗 额定值单位制测试方法	1.1
拉伸应力 (断裂)	1000
拉伸应变 (断裂)	1.0
弯曲模量 (23°C)	14000
弯曲应力 (23°C)	185

E344082-100831282

基本情觀号

消散學與複雜的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	6.0
拱州 生作落風 渡 恒 常 他 制 沙珠	310
线形热膨胀系数	
流动	9.0E-6
横向	3.9E-5
可燃性類等的。	V-0
注射	150
干燥时间	3.0
建议的最大水分含量	0.010
料斗温度	20.0 到 30.0
料筒后部温度	355 到 365
料筒中部温度	360 到 370
料筒前部温度	360 到 370

射嘴温度	360 到 370
加工(熔体)温度	365 到 375
模具温度	80.0 到 120
注塑压力	50.0 到 150
保压	50.0 到 150
背压	0.00 到 3.00

供应 LCP 美国杜邦 7755-BK010 耐高温 抗冲击 玻璃/矿物增强55% 工业应用