

松下超静音风幕机出售

产品名称	松下超静音风幕机出售
公司名称	武汉千晶科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松下
公司地址	武汉市武昌白沙洲江国路光通科技园3018-3038室
联系电话	027-88161351 13554202295

产品详情

一. 特点：

- 1、新颖的风机提供一道有效、强力的空气门。
 - 2、简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。
 - 3、使用导风板可以容易的调整送风的方向。
 - 4、组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。
 - 5、迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。简便的安装：一体成型的外壳可以通过松开顶部和底部的安装螺栓来简便快捷的对内部风机和电极进行观察检修。
- 二. 性能 新颖的外型设计：设计新颖的风机具有较高的风速，较低的噪音及低耗电的特点，送风机密封的送风使风幕机的功能可以最大量的发挥出来。 高风速：风机从外面空气抽取的空气形成有力的喷射造成一个较大的压力。当风幕机上表面进风处保持同天花板至少50mm距离时，可以达到所需要的性能。 低躁声：低躁的风机和新改进的外壳可以降低躁声。在一般情况下可达到平均降低10db左右。
- 三. 风幕机的四种功能 1.隔热功能：风幕机使得如餐馆、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的区域不再需要不断开关门。这样能以60~80%的效率来保证室内冷、暖的空气温度，而只会允许有微小的温度变化。
- 2.防尘功能：如果在精密机械工厂或棉队公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽掉外面的灰尘，能以60~80%的水平保持清洁。
- 3.防虫功能：可以发现烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台，快餐间操作间，肉类销售点的卫生安全。
- 4.保鲜功能：阻止从如化学实验室或商店中蔬菜保存室及冷冻肉类的机械中散发出的怪味。并能组织外面汽车散发的有害气体。
- 阻断能力：风幕机的阻断能力是由所送风中心的风速决定的，松下风幕机的强大功能使它们在风幕机有效距离内保持一个较高的风速水平，以保持较高的阻断能力。
- 四. 广泛应用于商场、饭店、超市、机场、仓库、电子仪表、纺织、制药、食品厂、医院等行业和场所。

风幕机的作用：风幕机用于电子、仪表、纺织、医院、大型商场、超市、宾馆、酒店、剧院及冷藏食品库便于敞开场所。根据不同场所选用不同型号、规格产品，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定

其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，客户可根据气温自行调节风量、风流角度，获得合适的风度。

风幕机的选型：选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。

- 1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。
- 2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。
- 3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。
- 4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用功率较大的离心式风幕机。

- 注意事项：
- 1，请安装在室内侧
 - 2，请勿在下列地点使用和安装本机会发生冻结、产生蒸汽的地方、产生粉尘的地方、产生油烟的地方、爆炸性粉尘或气体产生的地方、产生腐蚀性气体的地方、会被溅水之处窗帘等易燃物附近（电辅加热遥控型），距地面低于2.5m地方
 - 3，请水平安装，出风口垂直向下
 - 4，为防止震动必须安装在坚固的地方
 - 5，风幕机本体和天花板之间请确保50mm以上
 - 6，为防止漏电必须保证接地良好
 - 7，连接线路时必须在电源侧使用漏电保护器和电机电流断路器
 - 8，请不要埋入天花板安装（电辅加热遥控型）

普通型风幕机

型号	长度(mm)	电源	输入功率(w)	电流(a)	输出风速(m/s)	风量(m3/h)	噪声(dba)
重量(kg)	高低	高					
低	高低	高低	高低	fy-25esc1	900	220v	60
56	0.30	0.25	12 10	700 590	44 40	12	fy-25elc1
1200	81.5	76	0.42 0.34	12 10	950 800	46	
41	14	fy-30esc1	900	140 120	0.65 0.56	14	
12	820	700 49 44	12	fy-30elc1	1200	176 154	0.85
0.72	14 12	1110 950 49 45	14	fy-35esc1	900		
218	215	1.06 0.98	18 16	1060 940	59 53	13	fy-35elc1
1200	305	295	1.45 1.34	18 16	1430 1270	59	
53	15	fy-40esc1	900	258 230	1.17 1.06	21	
18	1230	1060 61 57	13	fy-40elc1	1200	353 315	1.66
1.49	21 18	1670 1430	62 59	15			

电加热型风幕机	型号	长度(mm)	电源	输入功率(w)	电流(a)	输出风速(m/s)	风量(m3/h)	噪声(dba)
重量(kg)	fy-25escw1	900	220v	4450	20			
12	700	55	15	fy-25elcw1	1200			
5950	28	12	950	56				
18	fy-30escw1	900	4580	21				

15	890	59	16	fy-30elcw1	1200	
6140	28	15	1180	60	19	
fy-35escw1	900		4660	21	17	
1000	60	16	fy-35elcw1	1200		6240
29	17	1340	61	19		