NJ-AR多功能混凝土耐久性综合实验设备

产品名称	NJ-AR多功能混凝土耐久性综合实验设备
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

nj-ar多功能混凝土耐久性综合实验设备用途：

本仪器采用国际流行的一机多用工作模式检测混凝土电通量和扩散系数两种耐久性能，既可以做符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（gb/t 50082-2009）的rcm法和电通量法试验，也可以做符合《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（jtg/t b07-01-2006）的rcm法实验，从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力，为氯离子侵蚀环境中的混凝土结构耐久性设计以及使用寿命的评估与预测提供基本参数，为高性能混凝土的配合比设计和混凝土结构质量检验评定的依据。

nj-ar多功能混凝土耐久性综合实验设备特点：

1.多重抗干扰设置，产品性能可靠稳定，使用方便，精度高数据采集速度快，精度高
2.高像素背光液晶屏直显，内置打印机，打印间隔时间可依具体需要任意设定
3.脱机、联机两种工作模式，无需电脑、上位机也可直接工作
4.eeprom存储现场的工作数据，停、掉电数据不丢失，使用可靠性高
5.每次可同时测试两组（6块），多通道可根据客户要求定做

nj-ar多功能混凝土耐久性综合实验设备技术参数：

输出电流精度：±0.01ma 温度准确度：±0.1°C 工作电压：～220vac 0～60v （±0.1v）（可调）
测试通道：6 通道、12通道 仪器规格 主机尺寸：385*345*145（mm） 主机重量：5kg
外形尺寸：530*200*420（mm） 饱水机重量：32kg 饱水机外形尺寸：750*680*400（mm）
电通量配件重量：9kg 电通量配件外形尺寸：440*350*210（mm） 扩散系数配件：9kg
扩散系数配件外形尺寸：610*270*260（mm） 总机重量：55kg

nj-ar多功能混凝土耐久性综合实验设备配置：

多功能混凝土耐久性综合实验设备主机 试样夹具（电通量、扩散系数各一套） nj-bsj型混凝土智能真空饱水机

nj-ar多功能混凝土耐久性综合实验设备备注：

执行标准 国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（gb/t 50082-2009） 美国astm c1202及aashto t277－05标准 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》（铁建设［2005］160号）
《海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范》jtj275－2000
《混凝土氯离子电通量测定仪》（jg/t261-2009） 北欧nt build 492（chloride migration coefficient from non – steady - state migration experiments) eu – project chlortest g6rd – ct – 2002 – 00855推荐标准 cen tc 51（cen tc 104）/wg12/tg5推荐标准 中国土木工程学会《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（cces- 01--2004）
《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 jtg/t b07-01-2006
《杭州湾跨海大桥专用施工技术规范》、《青岛海湾大桥专用施工技术规范》推荐标准
《混凝土氯离子扩散系数测定仪》(jg/t262-2009)