

NJ-LSY型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机

产品名称	NJ-LSY型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机用途：

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机是依据中华人民共和国国家标准gb/t50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》研制生产的产品。产品适用于测定混凝土试件在干湿交替环境中，以能够经受的最大干湿循环次数来表示的混凝土抗硫酸盐侵蚀能力。试验参数设置后试验过程自动进行，是检测混凝土试件抗硫酸盐侵蚀的专用设备。

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机特点：

- 1、7寸彩色液晶屏显示，触摸式智能控制，可完全脱离计算机独立工作。大容量内存设置，可存储多组历史数据
- 2、人性化设计，试验中液晶屏可以实时显示温度变化过程曲线，监控设备工作状态
- 3、内置嵌入式打印机，试验中可以打印实时数据。
- 4、美国进口ph传感器，实时检测ph值。
- 5、进口全封闭泰康压缩机，低功率消耗，噪音低，运行稳定可靠。
- 6、固态继电器控制，无电场磁场干扰，可保证长期稳定运行
- 7、另配备上位机软件，可将历史数据批量导入电脑中保存，也可以实时控制实验并打印过程曲线，便于工程试验人员分析处理。
- 8、sus307不锈钢制造(医用级)，比普通不锈钢寿命更长，更不易腐蚀。
- 9、阀门、管道、传感器、循环泵、电磁阀、储液器等器件，均采用防腐蚀设计。
- 10、保温采用阿壮斯高档保温岩棉。
- 11、试验数据断电恢复功能，当试验过程意外停机时，再次启动后可继续上次运行。

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机技术参数：

型号规格	nj-lsy-18 全自动一体机	nj-lsy-36 全自动一体机
主要技术参数	100 × 100 × 400 可放:18块 100 × 100 × 100 可放:54块	100 × 100 × 400可放:36块 100 × 100 × 100可放:108块
硫酸盐侵蚀温度	25 ~ 30	
加热烘干温度	80 ± 5	
冷却温度	25 ~ 30	
测量精度	温度 ± 0.5 , 液位 ± 3mm , ph值 : ± 0.01ph	
长*宽*高 (mm)	外形 : 1520*970*1190 试件箱 : 1000*620*720 储液箱 : 1000*620*200	
控制系统	7寸触摸彩屏 , 智能一键式控制	
试件尺寸 (mm)	100mm × 100mm × 100mm立方体混凝土试件 100mm × 100mm × 400mm棱柱体混凝土试件	
保温层厚度	100mm	
整机功率	3.7kw	3.7kw
加热功率	2kw	3kw
制冷机压缩机	进口泰康全封闭压缩机	
冷却方式	风冷 , 冷媒 : r-22	
循环泵	耐腐蚀化工泵	
循环介质	5%的硫酸钠 (na2so4) 溶液	
介质充注量	液面高于试块20毫米	
供电	3n380v 50hz	
程序控制过程:	浸泡时间:15h ± 0.5h ; 晾干时间:1h ± 0.1h ; 烘干时间:6h ± 0.1h ; 冷却时间 ± 0.1h ; 总循环:24小时 ± 2h	
仪器重量	210kg	230kg
试件架	18型2个 , 36型3个	
温度传感器	美国进口温度传感器1支	
ph传感器	美国进口复合型1支	
液位传感器	304不锈钢耐高温防腐型	
传输方式	远程无线传输一套	
说明书及保修卡	1 (份)	
上位机软件光盘	1 (张)	
商用pc机	(用户选配)	

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机配置 :

nj-lsy型全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机备注：