

烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司

产品名称	烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司

一、电缆规格型号怎么看

1、电缆规格型号在每根电缆的绝缘皮上面，从绝缘皮上可以直接了解到电缆线的规格型号

电缆规格型号其实是

代表着电缆的芯数以及截面面积，也是电缆选择的一种参考数据，每个电缆字母的数字都是有特殊含义的，所以我们在看电缆线规格的时候，一定要看清楚电缆线规格型号的数字。

2、电缆规格型号目前为止有Bx铜芯橡皮绝缘线。Bsf铜铝芯绿丁橡皮绝缘线，bx2铜芯橡皮绝缘软线，bv铜铝芯聚氯乙烯线。

3、除此以外，还有bv，VB，LV这些属于铜铝芯聚氯乙烯绝缘，聚乙烯护套圆形电线，bv2铜铝锌聚氯乙烯绝缘软线，bv105铜芯耐热150度聚氯乙烯绝缘软线。

一、测量电缆的绝缘电阻允许值应不低于该所属设备的电阻允许

值。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

二、正常情况下，电力电缆的电流不得超过其额定值。

三、运行中电缆的绝缘电阻连同所属设备一起测定，测定的周期，标准及使用摇表电压等级同其所设备的有关规定相符。

四、电缆表面温度不应超过下表温度:烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司

电缆额定电压

380V

10KV烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司

最高允许温度

补充:自耦降压启动:

烟台铜芯电缆线租赁，240平方海阳UPS电源出租公司A

.自动操作:合上空气开关，接通电源，红色指示灯亮，经

转换开关切换到“自动位置”，按“起动”，按钮，电动机开始启

动，红灯灭，黄灯亮，经电流——时间转换自动转换到全压运行

时，黄灯灭，绿灯亮，按“停止”按钮，电动机停止运行。

B.手动操作:合上空气开关，接通电源，红色指示灯亮相，

将转换开关切换到“手动”位置，在启动过程中操作人员需认真

监视控制柜启动结束后是否进入运转状态（绿灯亮），以免起动

时间超过规定而引起自耦变压器和电动机的损坏。

65

45

五、运行中的检查项目如下:

1. 电缆上不允许放置任何物体，电缆不应有挤压、受热、受潮或摇动的现象。

2. 电缆钢应完整无锈、渗油或许凹痕。