

DT-18动弹仪

产品名称	DT-18动弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

dt-18动弹仪用途：

动弹仪是利用以上原理测量物体谐振频率的仪器。可以广泛用于冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的弹性模量测量。

dt-18动弹仪特点：

dt—18型动弹仪是测定混凝土、碳素动弹模量的专用仪器。它采用了单片机及集成电路设计和处理数据，实现测试计算全过程自动化。

dt-18动弹仪技术参数：

- 1.频率测量范围：100—20khz。
- 2.测量误差：< 2%。
- 3.频率灵敏度：1hz。
- 4.输出功率：0—15w。
- 5.输出方式:a：液晶显示中文菜单 b：打印机打印
- c：与计算机通讯配有专门分析软件
- 6.环境条件：0—40 相对湿度 < 90%。
- 7.工作时间：可以连续工作8小时。
- 8.电源：ac220v ± 10%，50hz，< 60w

dt-18动弹仪配置：

每种物体都存在固有的谐振频率。当物体的体积或材质一定时，该物体的谐振频率仅与其密度有关。因此物体的固有振动频率决定了物体强度。若能够测量出该物体的谐振频率，就可以根据强度理论推算出物体的强度

dt-18动弹仪备注：