

HT225-W+一体式数显语音回弹仪

产品名称	HT225-W+一体式数显语音回弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

ht225-w+一体式数显语音回弹仪产品简介

一体式语音数显回弹仪一体式结构技术方案系国内首创，打破了回弹仪市场传统的分体结构形式，开拓了回弹仪市场技术创新局面，引领了回弹仪市场的新潮流。由于该产品具有多项技术创新以及完全自主知识产权，因此获得国家省、部级多个奖项及证书：

- 国际知识产权局颁发2项实用新型专利证书，1项外观专利证书。
- 科技部科技型中小企业技术创新基金立项证书（证书号：10c26211200086）
- 天津市科学技术委员会“科技计划项目”立项(编号：10zxcxgx08400)
- 天津市科委、发改委、财政局、知识产权局联合认定为“自主创新产品”

（编号为：tjzxcxcp101100）

ht225-w+一体式数显语音回弹仪应用领域

房地产、高速公路、桥梁、检测机构、监理公司等混凝土场合

ht225-w+一体式数显语音回弹仪适用范围

仪器适用于政府计量部门组织的工程质量检测，各工程质量监督机构，监理单位的现场质量抽查，现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果，加大的提高各检测机构对工程质量的检测效率。

ht225-w+一体式数显语音回弹仪适用标准

jgj/t23-2011《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》

ht225-w+一体式数显语音回弹仪技术特点

一体式结构设计，将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的结合起来。无需任何连接线，携带方便。

采用真彩色的液晶显示屏，176×220分辨率，全中文界面，操作方便。

独特的回弹值语音提示功能，无需观看屏幕即可知道回弹值，提高检测人员的检测效率。回弹仪传感器采用非接触式金属光栅反射传感器，完全避免了采用电位器方式或其它接触式采样方式中容易发生机械磨损、接触不良等缺陷，并有精度高，寿命长等特点，同时保留了机械指针标尺。

可外接红外便携式打印机，现场即可生成检测报告。大容量数据存储，最多可存储200个标准构件，一个标准构件最多可检测99个测区，完全满足实际检测工作的需要。

仪器内置全国统一曲线，并可增加地区或专用曲线，由用户随时更换，最多可存储20条测强曲线。

构件及测区参数可现场录入，并自动计算构件结果。

异常值自动剔除功能，可由用户设定回弹值上、下限，并采用屏幕和语音提示。

采用usb通用口，并虚拟成u盘方式，无需安装任何驱动，即可导出数据或更换专用测强曲线。

具备实时时钟日历功能，可自动记录每个构件的检测日期及时间。先进的低功耗管理功能，可设置屏幕背光、语音音量、自动休眠，并有自动关机功能，提高仪器的使用时间。

ht225-w+一体式数显语音回弹仪性能指标及功能一览表

序号	性能指标及功能	型号
		ht225-v
1	一体式结构设计	
2	金属光栅反射加编码器传感方案	
3	内置大容量锂电池3.6v 1200mah	
4	外置aaa碱性电池1.5v 4节（即5#电池4节）	×
5	标称功能（j）	2.207
6	弹击拉簧刚度（n/m）	785
7	弹击锤冲程（mm）	75
8	钢砧率定回弹值	80±2
9	采样市值一致性（数显值与指针读数差值）	0.5
10	16位真彩色lcd分辨率176×220 5级背光调节	
11	回弹值语音提示功能（开、关可选择）	
12	数据存储量（构件）（99测区/构件）	200
13	时钟、日历功能	

14	红外便携打印机（可选配）	
15	电池充电提示灯	
16	测区数据现场录入，自动计算结果	
17	通讯接口usb2.0全速（虚拟u盘无需安装驱动）	
18	充电电源适配器 5v/2a	
19	功耗（最大背光情况，语音关闭）（ma）	100
20	重量（kg）	1.1

注：“ ”为包含此功能“×”为不包含此功能

ht225-v 附件有：光盘、说明书、合格证、充电器、红外打印机、磨石

ht225-w+附件有：光盘、说明书、合格证、红外打印机、磨石