

弧焊电缆 H01N2-D耐油耐臭氧耐氧气焊灯电缆

产品名称	弧焊电缆 H01N2-D耐油耐臭氧耐氧气焊灯电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

弧焊电缆符合 符合 DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81

温度范围 灵活 -20 ° C 至 +85 ° C

固定 -35 ° C 至 +85 ° C

导体的允许工作温度 +85 ° C

标称电压 交流电压 0 / U 100/100V

测试电压 1000伏

最小弯曲半径 灵活的 12x 外径直径

细节

电缆结构

裸铜线，超细绞合

电线结构：参见数据表

导体上的隔离层

包层：交联弹性体（橡胶化合物 EM5）符合。符合 DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2

颜色: 黑色

特性

耐：油、臭氧、氧气、汽油、焊灯、惰性气体

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮且不含对清漆润湿性能有害的物质

测试

阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

认证和批准：

哈尔

欧洲联盟

笔记

导体按公制 (mm) 构造，AWG 数字为近似值，仅供参考

应用

该电缆用于焊接电源、焊钳和工件之间的连接。适合在干燥、潮湿的房间使用；临时在户外使用。适用于汽车和造船业、运输、输送机和装配线系统、机床和自动焊接机。