

顶棚变形缝金属变形缝

产品名称	顶棚变形缝金属变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

注意事项：

- 1、变形缝的防水高度不应小于250 mm
 - 2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；
 - 3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放补衬材料，并用卷材封盖
 - 4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填
 - 5、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。
 - 6、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实。不得有蜂窝、麻面、起皮或起砂现象；嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象。
- 密封防水接缝宽度的允许偏差为 $\pm 15\%$ ，接缝深度为宽度的0.6 ~ 0.79倍。

外墙变形缝做法不正确做法

(1)外墙变形缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成弧度不足 缝宽 a 50 30 起拱弧度不足 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 清水墙面 缝宽 a 缝宽 a 50 40 35 5 混水墙面 45 40 35 清水墙面 40 40 30 40 40 B 盖缝铁皮 40 40 缝宽 a 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 a A A a 40 30 B B 缝宽 a A 混水墙面 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 混水墙面 40 40 20 40 清水墙面 20 40 盖缝铁皮 B 清水墙面 缝宽 a 40

混水墙面 20 缝宽 a 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 A 缝宽 a B 20 20 a 20
B A A 40 缝宽 a a 小圆孔，与伸缩缝节点作法混为一谈，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，形成质量隐患。

(2) 外墙变形缝，尤其以不均匀沉降为主的变形缝，当采用两小波纹铝合金板交叠盖缝时，两块板交叠中部用铆钉铆死，而不是长圆形竖向滑动孔，不能自由伸缩，容易造成该处因处理不当而将竖缝两侧墙体面层拉裂，形成质量隐患。

(3) 外墙变形缝或抗震缝采用圆弧形不锈钢板，但起拱弧度不足，不能满足墙体因温度变化或地震作用引起的伸缩要求，形成质量隐患。

(4) 混水墙面变形缝处装饰面层覆盖在盖缝铁皮外表面，造成这部分饰面灰粘结不牢，形成质量隐患。

(5) 盖缝铁皮固定不牢，用钢钉直接固定在砖砌体上。

建筑伸缩缝多大尺寸怎么算建筑伸缩缝宽度是20至30毫米。

建筑伸缩缝即伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。伸缩缝间距为60m左右；宽度20mm ~ 30 mm。 2.伸缩缝的宽度一般为20 ~ 100mm。 设置部位：设置间距与屋顶和楼板类型有关，大间距一般为30 ~ 75m。 设置要求：伸缩缝是从基础顶面开始，将墙体、楼板、屋顶全部构件断开，基础不必断开。 3.伸缩缝是从基础顶面开始，将墙体，楼盖，全部构件断开。因为基础埋于地下，受气温影响较小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm,