

# 漆雾凝聚剂原料

产品名称	漆雾凝聚剂原料
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

## 产品详情

### 漆雾凝聚剂作用:

- 1、提高循环水使用寿命,保持水质清澈,避免发臭,降低清槽的频率。
- 2、减少废水中cod的含量,降低后期废水处理的成本。
- 3、有效破坏油漆之黏性,避免管路结块阻塞 ;
- 4、漆渣不黏、不臭、无二次公害,能有效改善喷房工作环境和提高涂装品质。
- 5、保持喷漆房给排气的平衡,降低生产成本 ; 提高生产效率。
- 6、改善喷漆房工作环境,增加喷房使用寿命,降低设备维修成本,提升工作效率。

### 漆雾凝聚剂操作方法 :

- 1、建议未使用药剂之前先彻底清槽换水一次,这样效果会更好,换水后先用氢氧化钠调整水质控制在8-10ph值范围,添加比例为每吨水加入1.5-2.0公斤左右氢氧化钠。
- 2、换水后每天上午加漆雾凝聚剂a  
剂在喷房循环水流最急处(即喷房抽水马达处);加好药后照常生产和喷漆,在下班前加漆雾凝聚剂b  
剂在平时打捞漆渣处(即聚漆槽);下班后打捞悬浮漆渣即可。
- 3、加药比例:去漆剂和悬浮剂的加药比例为1:1,每当喷房循环水中喷漆量达到20-25公斤稀释油漆时各加1公斤。(此比值为预估值,实际用量需根据现场情况油漆种类和粘度稍做调整,因为喷房管路中的原吸附旧漆块会消耗部份药水,故在加药初期药用量方面要稍偏大)

### 漆雾凝聚剂a:

是一种分解及去除各类漆雾黏性的处理药剂；利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离；因为空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合在一起，其成份为非溶剂型有机化合物,适用于喷漆循环水系统中添加,能分解去除漆渣,并有效控制循环水的生物活性,维护水质。

漆雾凝聚剂b：

是一种特殊的高分子聚合物，配合漆雾凝聚剂a于喷漆循环水系统中，使被去除粘性的油漆颗粒被悬浮分离；上浮在水面形成浮渣；可以有效防止油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积；便于清洁。

网址：<http://www.shengyugm.com>