

## 现货提供自粘牛皮纸母卷

产品名称	现货提供自粘牛皮纸母卷
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

### 自粘牛皮纸母卷

热熔压敏胶，简称hmpsa,是为热塑性聚合物为主的胶黏剂，它兼有热熔和压敏双重特性，在熔和压敏状态下涂布，冷却硬化后施加轻压便能快速粘接，同时它能比较容易的被剥离，不污染被粘接表面，因而以其他类型的胶黏剂相比，热熔胶既有以下特点：高生产率，不含溶剂，低公害，制品成本低，储藏时间长，制备和使用简单，可也很便宜地再生产和停产之间切换。热熔双面胶带是在基材的两面涂上热熔压敏胶，在覆以易剥离的离型纸制造而成。型号 基材 总厚度 宽度 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 特性及用途 kt12 牛皮纸 0.145 1020 棕黄色 80 10 24 粘性保持力均佳，可耐温80° kt8 牛皮纸 0.12 1020 棕黄色 80 14 1 粘性佳用于纸箱包装及纸加工的接驳 kt9 牛皮纸 0.12 1020 棕黄色 120 14 1 粘性佳用于纸箱包装及纸加工的接驳 kt10 牛皮纸 0.13 1020 棕黄色 120 15 1 粘性佳用于纸箱包装及纸加工的接驳 kt11 牛皮纸 0.145 1020 棕黄色 150 20 1.5 粘着力佳反复使用粘着力强，粘毛用kt13 牛皮纸 0.13 1020 棕黄色 120 13 1 粘性佳，纸易分离 kt19 牛皮纸 0.145 1020 棕黄色 120 12 24 具有良好的粘性保持力耐温100°

### 环保牛皮纸胶带 白色牛皮纸胶带

以牛皮纸为基材，涂覆橡胶/热熔型胶粘剂制作而成的压敏胶粘带。具有使用方便，容易撕断，具有高度粘接性，故广泛用于轻重包装封箱、纸加工业接驳使用及环保要求较高的封口包装等。物理性能：1、总厚度：150±5um 2、180°剥离力（对不锈钢板）1.4kg/25mm 3、保持力 5hrs 4、抗张强度 40n/cm 以上数据是依据gb4852-84、gb-2792-81、gb-7753-84等测试方法检测，是可靠的试验结果，但不代表产品的保证值，因环境变化，测试结果可能有所变化，

数值偏差  $\pm 5\%$ ，请试用合格后再做大批量生产和使用。储存及使用环境：1

产品应包装并储存在阴凉干燥环境，避免阳光照射、冷冻和高温。

2保存环境 $20 \sim 30$ ，避免放置温度过高的地方。3被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染。4

保存期为半年。