沈阳蒸汽锅炉不停车清洗剂

产品名称	沈阳蒸汽锅炉不停车清洗剂
公司名称	沈阳紫光环境技术有限公司
价格	750.00/袋
规格参数	品牌:紫光 型号:BF319-4
公司地址	沈阳市经济开发区沧海路1号
联系电话	024-31260998 15566155589

产品详情

适用范围

用于2.45mpa以下蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽机车锅炉、闪蒸器、冶炼

炉、电热蒸汽发生器等设备清洗水垢。

用于各种加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器、压缩机、水冷却和水加热

夹套及管路系统清洗水垢。

性能特点：

比酸洗除垢有效：对酸洗不能除去的各种类型难溶性水垢有极佳的清洗效

果，即使是最顽固的硫酸盐水垢，也能彻底除净。

比酸洗除垢安全：在中性或弱碱性（ph值为7-12）条件下完成清洗，对

金属无腐蚀损伤；

比酸洗除垢经济：在设备正常运行中完成清洗，不影响生产，无停产损失。

比酸洗除垢简便：按比例加入水系统即可，任何人都可操作。

无毒无害无污染：本品在锅炉正常运行时不进入蒸汽，不影响蒸汽品质，

可用于食品、卫生行业的蒸汽锅炉等设备的运行清洗。清洗废液对环境无污染。

使用方法：

第一天：24小时1kg/水，不排污。

第二天：24小时1kg/㎡水，每8小时排污一次，按锅炉容积8%计算。

第三天：24小时1kg/㎡水，每8小时排污一次，按锅炉容积8%计算

第四天~六天：停止加药，排污照常。

2#药剂：

第七天：24小时1kg/㎡水，不排污。

第八天：24小时1kg/㎡水，排污同上。

第九天~~第十天：停止加药，排污同上。

第11~~13天：按1kg/㎡水，排污同上。

物化性质及包装说明：

紫光热水锅炉除垢剂碱性灰褐色固体粉末，袋装每袋25千克，便于储存以及运输

注意事项：

除垢期间需连续使用本品，不宜间断，否则将延长除垢周期和增加用药量。

除垢时按时排污，以免溶解的水垢微粒沉积堵塞管路，排污不足会降低清洗效率。

药品用量不足时会降低清洗效率（清洗不净），应继续投药清洗

药剂用量：**给水硬度4mmol/l以下，1kg/6吨水；硬度4～8mmol/l，1kg/5吨水；硬度8～13mmol/l，1kg/4吨水**