中建三局中海建筑实用的办公大楼访客三辊闸

产品名称	中建三局中海建筑实用的办公大楼访客三辊闸
公司名称	深圳市顺拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺拓 型号:CT 重量:50KG
公司地址	广东省深圳市龙岗区南联路62号3楼
联系电话	13414476730

产品详情

三辊闸系列产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，而系统对外采用标准的电气接口，可方便的将条码卡、id卡、ic卡、指纹等读写设备集成在本设备上，这是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。

咨询电话；13414476730 王先生 淘宝网；http://shop109040533.taobao.com/

桥式三辊闸产品参数和特点

1.产品主要技术参数：

1）结构：框架结构/不锈钢外壳

2）生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

3）外形尺寸：长1200×宽280×高980（mm）

4）不锈钢厚度:1.5mm

5）重量：60kg

6）闸杆长：机箱以外510(mm)7）闸杆最大承受力：80kg8）闸杆工作驱动力：3kg9）闸杆传动方式：数字方式

10）闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡 限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行11）自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；12）灯光提示：通行方向指示
采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求13）工作环境：室内、室外(阴棚）温度：-10℃～50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做14) 开闸时间：0.2秒

15）通行速度：30人/分钟16）通讯接口：标准rs485接口，距离≤1200米

17）输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽≥100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流≥10ma；

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选)控制板带有记忆功能有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选所2适用范围：1）车站、码头、旅游景点进出口通道管理2）会展、游泳馆等验票通道管理3）企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理4）特殊通道控制